

DAMIT ALLES FLIESST.

T TECALEMIT

Mobiles AdBlue®-Abgabegerät

BlueTronic 100 MID

Mobile AdBlue®-Abgabe
präzise & dokumentiert

NEU!

Das elektrisch betriebene AdBlue®-Abgabegerät **BlueTronic 100 MID** ergänzt die Familie der mobilen AdBlue®-Abgabegeräte von TECALEMIT um die sicherlich anspruchsvollste Lösung für die mobile Betankung von PKW und leichten Nutzfahrzeugen in Werkstätten.

Der integrierte TECALEMIT-Tankautomat **HDA blue pro** sorgt für den optimalen Überblick über die Abgabemenge, dokumentiert, erfasst und stellt die Auftragsdaten für die weitere Nutzung bereit und ermöglicht die individuelle Nutzeranmeldung mittels Code.

Mit dem integrierten Akku ist das **BlueTronic 100 MID** autark am Einsatzort **netzunabhängig** einsetzbar.

Ihre Vorteile:

- Flexibilität durch integrierten Akku
- integrierte Funktionalität des Tankautomaten HDA blue pro
- High-Flow und Low-Flow mit 4,5 l/min. bzw. 8 l/min. Befüllgeschwindigkeit
- integriertes 12 V- Ladegerät

www.tecalemit.de



U

MADE IN
GERMANY
Durable Quality

A HORNGROUP COMPANY

BlueTronic 100 MID

Art.-Nr. siehe unten

Das **BlueTronic 100 MID** ist für den mobilen Einsatz in Werkstätten zur AdBlue®-Betankung von PKW und leichten Nutzfahrzeugen vorgesehen. Die Abgabe erfolgt in Verbindung mit normkonformen Einfüllstutzen gemäß ISO 22241-5. Der integrierte Vorratsbehälter fasst ca. 100 Liter.

Lieferumfang:

- Stabiler Fahrwagen mit zwei Lenkrollen sowie zwei starren Rollen
- elektrisch angetriebene Membranpumpe
- elektronischer Tankautomat **HDA blue pro**
- 2 m Abgabeschlauch mit Knickschutzfeder
- AdBlue®-Automatikzapfventil
- 100 l Vorratsbehälter
- Batterie mit Ladestandsanzeige
- Ladegerät und Anschlusskabel

Technische Merkmale

Spannung:	12 V
Nennstrom:	15 A
Leistung:	0,15 kW
Einschaltdauer:	100 %
Schutzart:	IP 54
Pumpenart:	Membranpumpe
Fördermenge High-Flow:	ca. 8 l/min.
Fördermenge Low-Flow:	ca. 4,5 l/min.
Förderdruck:	max. 5,0 bar
Weitbereichs-Ladegerät:	100 V-240 V, 50/60 Hz, 60 W
Batterie:	12 V VRLA, 36 Ah
Ladezeit:	ca. 6 h bei maximal zulässiger Entladung
Akkulaufzeit:	ca. 25 Abgaben á 10 Liter
Abgabeschlauch:	DN 19
Schmutzfänger:	630 µm
Medientemperatur:	- 7°C bis + 30°C
Umgebungstemperatur:	- 10°C bis + 50°C
Abmessungen (B x T x H):	460 x 840 x 1.220 mm
Gewicht:	ca. 90 kg

015 599 900

BlueTronic 100 MID

eichfähig



TECALEMIT ist der richtige Partner, wenn es um das professionelle Fördern, Befüllen und Messen von Betriebsstoffen wie Kraftstoff, Öl, Fett, Luft und Chemikalien geht.

HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
Deutschland

T +49 461 8696-0
F +49 461 8696-66
info@tecalemite.de
www.tecalemite.de

