



FERNÖLAPPARATUR TP56 AN

ÖL **O**

Artikelnummer: 015421020

EAN: 4031109024792

BESCHREIBUNG

Die **Fernölapparat TP 56 An** (nicht eichfähig) ist als robustes Versorgungssystem für die präzise Förderung von Schmierölen und artverwandten Fluiden in industriellen Werkstatt- und Produktionsumgebungen konzipiert. Als zentrale Komponente in Öllager- und Verteilanlagen dient sie der Überwindung mittlerer bis langer Rohrleitungswege, um Entnahmestellen zuverlässig und kontinuierlich mit Frischöl zu versorgen.

Das Herzstück des Systems bildet eine doppelwirkende Axial-Kolbenpumpe, die über einen druckluftbetriebenen

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Hubkolbenmotor angetrieben wird. Bei einem maximalen Eingangsdruck von 10 bar und einem materialschonenden Übersetzungsverhältnis von 1:1 erzielt die Anlage eine druckverlustoptimierte Förderung von bis zu 10 l/min. Das System verarbeitet ein breites Viskositätsspektrum von 20 bis 5000 mm²/s, wobei ein integrierter Schmutzfänger mit einer Maschenweite von 0,25 mm die Pumpenmechanik vor abrasiven Partikeln schützt. Ein integrierter 1-Liter-Ausgleichsbehälter fängt Druckspitzen ab, während das werkseitig auf 9,5 bar voreingestellte Entlastungsventil eine hydraulische Überlastung der nachgelagerten Systemkomponenten wirksam verhindert.

TECHNISCHE DATEN

Übersetzungsverhältnis als System	1:1
Fördervolumen	max. 10 l/min
Eingangsdruck	max. 10 bar
Förderdruck	max. 10
Entlastungsdruck Voreinstellung	9,5 bar
Zulässiger Betriebsdruck	12 bar
Luftverbrauch	max. 330L/min
Fördermedien	Schmieröle und ähnliche Flüssigkeiten
Viskosität	min. - max. 20 - 5000 mm ² /s
Saughöhe	max. 4,5m
Volumen Ausgleichsbehälter	1 L
Schalldruckpegel	88 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 °C - +40 °C
Medientemperatur	0 °C - +55 °C

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Anschluss am Auslass	G3/4Zoll
Anschluss am Einlass	G3/4Zoll
Anschluss an Druckentlastung	G3/8Zoll

ZUBEHÖR

027110112	Wartungseinheit mit Druckregler
043508481	Saugrohrführungsring G 2"
029056451	Saugleitung für 200 lt. Fass
029056371	Saugleitung für GFK-Tanks
029056391	Saugleitung für andere Tankgrößen
027133582	2-Wege-Kugelhahn 3/4" i+a
027131101	3-Wege-Kugelhahn
027131201	3-Wege-Zwangsumschaltung
027704501	Schmutzfänger R 3/4" i
026090511	Flex-Rohr DN 20 x 500 mm lang
027705010	Entlüftungsvorrichtung,

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website