

HDM 80 PRO LITERZÄHLER

Artikelnummer:109310100
EAN: 4031109022972

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

- Dieselzapfsäule mit selbstansaugender Zahnradpumpe und elektr. Literzähler
- Impulsausgang zur optionalen Anbindung an bauseits vorhandene Tankautomaten (z.B. HDA eco, HDA 5 eco, HDA pro)

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Merkmale:

- Nicht eichfähig
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter
- 4-Kolbenmeßwerke mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: Ovalflansch DN 40
  - Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß möglich
  - Zwei Schmutzfilter in Zapfsäule verbaut
- Robustes pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
- LC-Display hintergrundbeleuchtet, mit einstellbarem Kontrast
- Menüführung : DE, GB (weitere Sprachen per USB Stick nachladbar)
- Optional 2. Zapfstelle z.B. für AdBlue®

*viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Wartungsarme Mechanik
- Einfache Bedienung
- Einfache Anbindung an vorhandene Tankautomaten
- Besonders robustes Edelstahlgehäuse
- Langlebiger Zahnradpumpenblock

Hinweise:

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör ! Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM pro.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	80*l/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Viskositätsbereich	1-20mPa·s
Anzeige	640 x 480 px
Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 40
Ansaughöhe	4m

ZUBEHÖR

233400370	Fundamentrahmen B 550
233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400325	Federmast HDM pro
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr