

HDM 80 PRO MID LAN ANSCHLUSS

Artikelnummer:109311001
EAN: 4031109022996

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

- Dieselzapfsäule mit selbstansaugender Zahnradpumpe und Zwei-Zapfpunkt Tankautomat HDA pro
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über das integrierte LAN Modul.

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Der integrierte Tankautomat HDA pro bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.
- Der integrierte Tankautomat HDA pro bietet die Möglichkeit einen zweiten Zapfpunkt und zwei Messsonden zur Tanküberwachung anzuschließen

Merkmale:

- Eichfähig (MID)
- MID Zulassung: DE-14-MI005-PTB027
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 2.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- LAN-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung: USB & LTE optional verfügbar
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter
- 4-Kolbenmeßwerke mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: Ovalflansch DN 40
  - Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß möglich
  - zwei Schmutzfilter in Zapfsäule verbaut
- Robustes pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
- Grafik-Display 640 x 480 dots, beleuchtet, mit einstellbarem Kontrast
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung : DE, GB (weitere Sprachen per USB Stick nachladbar)
- Optional 2. Zapfstelle z.B. für AdBlue®

*viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion
- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar
- Besonders robustes Edelstahlgehäuse
- Langlebiger Zahnradpumpenblock

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- kontinuierliche Datenübertragung über LAN-Infrastruktur in Websoftware myTecalemit

Hinweise:

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör ! Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM pro.

BESONDERER HINWEIS: MID
****

Für Anlagen / Geräte die nach der EU-Richtlinie 2014/32/EU (MID) in Verkehr gebracht werden, ist die klassische Ersteichung durch ein Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul F
(Prüfung durch eine Konformitätsbewertungsstelle) ersetzt worden. Wir als Hersteller oder ein von uns schriftlich bevollmächtigter Vertreter muss den Antrag zur Konformitätsbewertung gemäß Modul F der Messgeräte-Richtlinie bei einer Konformitätsbewertungsstelle einreichen. Hierfür benötigen wir den Standort der Anlage / des Gerätes. Terminabsprache und Kostenübernahme erfolgen durch den Kunden bzw. den Installationspartner (Tankanlagenbauer, Werkstattausrüster). Die Kosten für eine Konformitätsbewertung werden nach Aufwand berechnet, eine Gebührenordnung wie bei der Ersteichung gibt es nicht. Der Hersteller belastet die Kosten dem Installationspartner, der diese dann i. d. R. dem Betreiber weiter belasten wird.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	80*l/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Viskositätsbereich	1-20mPa·s
Anzeige	640 x 480 px
Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 40

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

Ansaughöhe	4m

ZUBEHÖR

224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten
233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1
233400370	Fundamentrahmen B 550
233400165	Schwimmerschalter
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1
233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400325	Federmast HDM pro
227702050	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702500	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

227702800	Support | Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support | Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400059	Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro eichfähig
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr