



HDM 150 PRO MID LTE ANSCHLUSS

Artikelnummer: 109321003

EAN: 4031109023092

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

- Dieselpapfsäule mit selbstansaugender Zahnradpumpe und Zwei-Zapfpunkt Tankautomat HDA pro
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über das integrierte LTE Modul.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Der integrierte Tankautomat HDA pro bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.
- Der integrierte Tankautomat HDA pro bietet die Möglichkeit einen zweiten Zapfpunkt und zwei Messsonden zur Tanküberwachung anzuschließen

Merkmale:

- Eichfähig (MID)
- MID Zulassung: DE-14-MI005-PTB027
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 2.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- LTE-Schnittstelle zum Datenabruf
 - mit SIM-Datenkarte ohne Folgekosten für Datenkommunikation (ggf. bauseitigen Mobilfunkempfang prüfen).
 - Das integrierte LTE-Modul verfügt über eine Fallback-Funktion auf GPRS (2G).
- Datenanbindung: USB & LAN optional verfügbar
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter
- 4-Kolbenmeßwerke mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA 25, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: Ovalflansch DN 50
 - Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß möglich
 - zwei Schmutzfilter in Zapfsäule verbaut
- Robustes pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
- Grafik-Display 640 x 480 dots, beleuchtet, mit einstellbarem Kontrast
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung : DE, GB (weitere Sprachen per USB Stick nachladbar)
- Optional 2. Zapfstelle z.B. für AdBlue®

*viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar
- Besonders robustes Edelstahlgehäuse
- Langlebiger Zahnradpumpenblock
- kontinuierliche Datenübertragung über Mobilfunknetz in Websoftware myTecalemit

Hinweise:

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör ! Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM pro.

BESONDERER HINWEIS: MID

Für Anlagen / Geräte die nach der EU-Richtlinie 2014/32/EU (MID) in Verkehr gebracht werden, ist die klassische Ersteichung durch ein Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul F (Prüfung durch eine Konformitätsbewertungsstelle) ersetzt worden. Wir als Hersteller oder ein von uns schriftlich bevollmächtigter Vertreter muss den Antrag zur Konformitätsbewertung gemäß Modul F der Messgeräte-Richtlinie bei einer Konformitätsbewertungsstelle einreichen. Hierfür benötigen wir den Standort der Anlage / des Gerätes. Terminabsprache und Kostenübernahme erfolgen durch den Kunden bzw. den Installationspartner (Tankanlagenbauer, Werkstattausrüster). Die Kosten für eine Konformitätsbewertung werden nach Aufwand berechnet, eine Gebührenordnung wie bei der Ersteichung gibt es nicht. Der Hersteller belastet die Kosten dem Installationspartner, der diese dann i. d. R. dem Betreiber weiter belasten wird.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	140*l/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Viskositätsbereich	1-20mPa·s

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Anzeige	640 x 480 px
Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 50
Ansaughöhe	4m

ZUBEHÖR

224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten
233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1
233400371	Fundamentrahmen B 850
233400165	Schwimmerschalter
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1
233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400325	Federmast HDM pro
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400059	Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro eichfähig
233400184	Eckrückschlagventil 2" für HDM 150 pro/HDM 150/50 pro
816898013	Adapter Rücklaufleitung PU Schlauch auf G1/4"

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website