



HDM 150/50 PRO MID USB ANSCHLUSS

Artikelnummer: 109331000

EAN: 4031109023160

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

- Dieselpapfsäule mit selbstansaugender Zahnradpumpe und Zwei-Zapfpunkt Tankautomat HDA pro
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über den mitgelieferten USB-Stick.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Der integrierte Tankautomat HDA pro bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.
- Der integrierte Tankautomat HDA pro bietet die Möglichkeit einen zweiten Zapfpunkt und zwei Messsonden zur Tanküberwachung anzuschließen

Merkmale:

- Eichfähig
- MID-Zulassung: DE-14-MI005-PTB027
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 2.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- USB-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung: LAN & LTE optional verfügbar
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter
- 4-Kolbenmeßwerke mit Impulsgeber
- 4m DN 25 bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA 25, inkl. Drehgelenk (LKW)
- 4m DN 19 bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA Slimline, inkl. Drehgelenk (PKW)
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: Ovalflansch DN 50
 - Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß möglich
 - Zwei Schmutzfilter in Zapfsäule verbaut
- Robustes pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
- TFT-Display 640 x 480 dots, beleuchtet, mit einstellbarem Kontrast
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung : DE, GB (weitere Sprachen per USB Stick nachladbar)
- Optional 2. Zapfstelle z.B. für AdBlue®

*viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion
- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar
- Besonders robustes Edelstahlgehäuse

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Langlebiger Zahnradpumpenblock

Hinweise:

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör ! Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM pro.

BESONDERER HINWEIS: MID

Für Anlagen / Geräte die nach der EU-Richtlinie 2014/32/EU (MID) in Verkehr gebracht werden, ist die klassische Ersteinrichtung durch ein Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul F (Prüfung durch eine Konformitätsbewertungsstelle) ersetzt worden. Wir als Hersteller oder ein von uns schriftlich bevollmächtigter Vertreter muss den Antrag zur Konformitätsbewertung gemäß Modul F der Messgeräte-Richtlinie bei einer Konformitätsbewertungsstelle einreichen. Hierfür benötigen wir den Standort der Anlage / des Gerätes. Terminabsprache und Kostenübernahme erfolgen durch den Kunden bzw. den Installationspartner (Tankanlagenbauer, Werkstattausrüster). Die Kosten für eine Konformitätsbewertung werden nach Aufwand berechnet, eine Gebührenordnung wie bei der Ersteinrichtung gibt es nicht. Der Hersteller belastet die Kosten dem Installationspartner, der diese dann i. d. R. dem Betreiber weiter belasten wird.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	140/50*/l/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m/DN 19 x 4 m
Viskositätsbereich	1-20mPa·s
Anzeige	640 x 480 px
Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 50

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Ansaughöhe

4m

ZUBEHÖR

224070000

Montageset 1"

224061000

Klemmenkasten

233400200Transpondertag zur berührunglosen
Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1**233400450**

Anschluss Freischaltung für eine Füllstandsonde

233400371

Fundamentrahmen B 850

233400165

Schwimmerschalter

233400470

Freischaltcode Gebühr HDM eco

233400081

USB Lesestation USB RFID Reader Type 1

233400506Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4
anstatt 4,00 m DN 25 x 4**233400508**Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN
25 x 4**233400031**

LAN-Anschluss für HDA pro

233400325

Federmast HDM pro

227702050Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu
50 Fahrer/Fahrzeuge**227702100**Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu
100 Fahrer/Fahrzeuge

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400023	LTE Anschluss für HDA pro inkl. SIM Karte
233400058	Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro n.e.
233400059	Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro eichfähig
233400184	Eckrückschlagventil 2" für HDM 150 pro/HDM 150/50 pro
816898013	Adapter Rücklaufleitung PU Schlauch auf G1/4"

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website