

HDM 100/60 ECO LAN ANSCHLUSS

Artikelnummer:109630001
EAN: 4031109021999

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

- Dieselzapfsäule mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat HDA eco.
- Zwei Zapfschlauchgarnituren für Groß- oder Kleinabgabe
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Datenübertragung erfolgt einfach über das integrierten LAN-Modul.
- Vorbereiteter Anschluss für TECALEMIT-Füllstandssonde.
- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones

Merkmale:

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- LAN-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung über USB, WLAN & LTE optional verfügbar
- Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zwei Flügelzellenpumpen mit Einphasen-Asynchronmotor
- Zwei Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA 25, inkl. Drehgelenk für Großabgabe
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk für Kleinabgabe
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 32
- Graphikdisplay, beleuchtet
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankdatenspeicher für bis zu 20.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

* viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion
- Kontinuierliche Datenübertragung über LAN-Infrastruktur in myTecalemit-Websoftware
- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar
- komfortable Groß-/Kleinabgabe für ein breites Fuhrparksortiment

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	100l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Saugschlauch	DN 32
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Anzahl Zapfstellen	2
Genauigkeit	± 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	G 1 1/4"
Ansaughöhe	2,5m

ZUBEHÖR

224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten
233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1
233400165	Schwimmerschalter
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400195	Montageset Rücklaufleitung HDM eco
227702050	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702500	Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support | Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support | Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA
233400203	RFID-TAG Dual Type 1 & 2

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

233400204	RFID-Card Dual Type 1 & 2

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr