



DIESELTANKANLAGE HDT-TECPUMP 600 AC FMT 3 VT 1000

Artikelnummer: 110340400

EAN: 4031109013154

DIESEL / HEIZÖL **D**
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

BESCHREIBUNG

- für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), GTL, HVO und R33
- doppelwandiger 1.000 l Stahltank aus PE, verzinkt, mit Halterung
- mit elektronischem Durchflussmesser FMT 3

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Automatik-Zapfventil A 2010 inkl. Schlauchdrehgelenk
- Füllstands- und optische Leckanzeige
- selbstansaugend mit integriertem Heberschutz
- mit integriertem Filter auf der Saugseite
- 4 m Zapfschlauch
- Schukostecker - Kabellänge 2 m

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	ca. 55l/min
Fassgewinde	G 2"
Umgebungstemperatur	-20 - +40°C
Mediumtemperatur	-10 - +40°C
Antriebsleistung	370W
Schutzart	IP 54
Saugschlauch	1600mm
Stromaufnahme	2,6A
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	4m
Zapfschlauch Querschnitt	DN 19 x 4mm
Ansaughöhe max.	4m
Förderdruck	max. 2bar

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Sauganschluss	G 1"
Kabellänge	2m

ZUBEHÖR

252300000	Standard-Zapfventil ZV 2000
252690000	Automatik-Zapfventil ZVA 4.1 Slimline DN 20
234338000	Saugschlauch
331000400	Schlauch 4m, DN 19 x 4
331000600	Schlauch 6m, DN 19 x 4
331000800	Schlauch 8m, DN 19 x 4
252620000	Automatik-Zapfventil A 2010
253010101	Mechanisches Rollenzählwerk Z 400, Nachrüstsatz für HORNET 50/80
253591004	Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM - Nachrüstsatz HORNET 50/80
253591998	Anbausatz FMT 3

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website