



## DIESELZAPFSÄULE HDM 050 PRO



Artikelnummer:110600350

EAN: 4031109005142

### BESCHREIBUNG

Nicht eichfähig

- Tankautomat mit PC-Software (2.000 Nutzer)
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug
- Identifikation über Transpondertechnik

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- USB serienmäßig enthalten
- Schnittstellen optional: RS 232, RS 422, LAN, WLAN, GPRS
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter
- 4-Kolbenmeßwerke mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß
- Saugleitung min. DN 50
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Grafik-Display 640 x 480
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in vielen Sprachen auswählbar
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar
- Optional 2. Zapfstelle z.B. für AdBlue®

\*viskositäts- und systemabhängig

## TECHNISCHE DATEN

<b>Förderleistung</b>	50*/min
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 - +55°C
<b>Mediumtemperatur</b>	-10 - +35°C
<b>Antriebsleistung</b>	1100W
<b>Spannungsversorgung (elektrische Spannung)</b>	400V
<b>Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)</b>	50Hz
<b>Länge Zapfschlauch</b>	DN 25 x 4 m
<b>Viskositätsbereich</b>	1-20mPa·s

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

<b>Anzeige</b>	640 x 480 px
<b>Genauigkeit</b>	< 0,5%
<b>Verbindungsanschluss Saugseite</b>	DN 40
<b>Ansaughöhe</b>	max. 4000*mm

## ZUBEHÖR

<b>233400182</b>	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
<b>224020020</b>	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
<b>227702900</b>	Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
<b>227702800</b>	Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
<b>227702500</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
<b>227702100</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
<b>227702050</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
<b>233400370</b>	Fundamentrahmen B 550
<b>233400300</b>	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA
<b>816898013</b>	Adapter Rücklaufleitung PU Schlauch auf G1/4"
<b>233400325</b>	Federmast HDM pro

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400165	Schwimmerschalter
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400031	LAN-Anschluss für HDA pro
224061000	Klemmenkasten
224070000	Montageset 1"
224050010	Füllstandsonde 500 mbar
233400450	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandsonde
233400059	Mehrpriis für Mifare Transponderleser HDA pro eichfähig
233400058	Mehrpriis für Mifare Transponderleser HDA pro n.e.
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1
233400408	Zapfschlauch, eingebunden, 8,00 m DN 19 x 4 anstatt 4,00 m DN 19 x 4
233400406	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 19 x 4 anstatt 4,00 m DN 19 x 4
233400023	LTE Anschluss für HDA pro inkl. SIM Karte
233400035	WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website