



DIESELZAPFSÄULE HDM 150/050 PRO LZ

Artikelnummer: 110600640
EAN: 4031109005227

BESCHREIBUNG

Nicht eichfähig

- Literzähler, nicht eichfähig
- Schnittstelle. Einfachimpuls
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- 2 Zahnradpumpen mit Gasabscheider, Filter

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- 2x 4-Kolbenmeßwerk mit 2 Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA 25 / ZVA 19, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß
- Saugleitung min. DN 50
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- 5-stellige Segmentanzeige

*viskositäts- und systemabhängig

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	140 / 50*l/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Antriebsleistung	2200W
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m / DN 19 x 4 mm
Viskositätsbereich	1-20mPa·s
Anzeige	640 x 480 px
Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 50
Ansaughöhe	max. 4000*mm

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400184	Eckrückschlagventil 2" für HDM 150 pro/HDM 150/50 pro
233400165	Schwimmerschalter
233400325	Federmast HDM pro
816898013	Adapter Rücklaufleitung PU Schlauch auf G1/4"
233400300	Mehrpriis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA
233400371	Fundamentrahmen B 850

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website