


# BIODIESELZAPFSÄULE HDM 60 ECO BIO

DIESEL / HEIZÖL D

Artikelnummer:110700875
EAN: 4031109020251

## BESCHREIBUNG

Eine elektrisch angetriebene Biodieselzapfsäule für das Betanken von Kraftfahrzeugen und Gebinden mit Biodieselkraftstoff.

**Ausstattung/Lieferumfang:**

- Biodieselzapfsäule mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code
- Datenübertragung erfolgt einfach über den mitgelieferten USB-Stick
- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten
- Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones

**Technische Details:**

- Ausführung: nicht eichfähig
- Pumpe: selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- Messwerk: Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Zapfschlauch: 4m DN 19 NBR mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil ZVA inkl. Drehgelenk und Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: G 1" Rückwertiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich inkl. Inline-Filter
- Saugleitung: min. DN 25
- Gehäuse: robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankautomat HDA eco: bis zu 2.000 Benutzer inkl. USB-Schnittstelle zum Datenabruf inkl. Leseeinheit für Transponder
- Display: zweiteiliges, beleuchtetes Monochrom-Display Schrifthöhe 8 bzw. 19 mm
- Tankdatenspeicher: bis zu 10.000 Abgabensätze
- Medium: Biodiesel nach EN 14214
- Standardsprachen: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- TRbF-konform: inkl. Tropfwanne u. Leckageüberwachung

*viskositäts- und systemabhängig

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Förderleistung** | 55l/min |
| **Umgebungstemperatur** | -20 - +55°C |
| **Mediumtemperatur** | -10 - +35°C |
| **Saugschlauch** | DN 25 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung (elektrische Spannung)** | 230V |
| **Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)** | 50Hz |
| **Länge Zapfschlauch** | DN 19 x 4 m |
| **Anzeige** | zweizeiliges, beleuchtetes Monochrom-Display |
| **Anzahl Zapfstellen** | 1 |
| **Genauigkeit** | ± 0,5% |
| **Verbindungsanschluss Saugseite** | G 1" |
| **Ansaughöhe** | 3,5m |

## ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| **224070000** | Montageset 1" |
| **224061000** | Klemmenkasten |
| **233400200** | Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1 |
| **233400165** | Schwimmerschalter |
| **233400373** | Fundamentrahmen |
| **233400160** | Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde |
| **233400081** | USB Lesestation USB RFID Reader Type 1 |
| **233400506** | Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4 |
| **233400508** | Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

| | |
|---|---|
| **233400181** | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco |
| **233400187** | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco |
| **233400032** | LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF |
| **233400035** | WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box |
| **233400195** | Montageset Rücklaufleitung HDM eco |
| **227702050** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702100** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702500** | Support \| In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge |
| **227702800** | Support \| Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| **227702900** | Support \| Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort |
| **233400202** | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1 |
| **224020020** | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel |
| **233400024** | LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte |
| **233400177** | Biodiesel Filter inkl. Halter 1" |
| **233400203** | RFID-TAG Dual Type 1 & 2 |
| **233400204** | RFID-Card Dual Type 1 & 2 |



**TECALEMIT GMBH & CO. KG**
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr