



DIESELZAPFSÄULE HDM 80 eco LZ

Artikelnummer: 110700885
EAN: 4031109005029

BESCHREIBUNG

- Nicht eichfähig
- Mit Literzähler
- Selbstansaugende Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Schnittstelle: Doppelimpuls
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 32
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display

* viskositäts- und systemabhängig

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	75l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Saugschlauch	DN 32
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Impulse	100Impulse/l
Sauganschluss	DN 50
Anzahl Zapfstellen	1
Genauigkeit	± 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	G 1 1/4"
Ansaughöhe	3,5m

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
233400195	Montageset Rücklaufleitung HDM eco
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400165	Schwimmerschalter
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
233400186	Schrägsitzfilter für G 1 1/4" für HDM 80 eco Box
233400300	Mehrpriis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA
233400373	Fundamentrahmen
234348001	Saugschlauch HDM 80 eco Box

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website