



## DIESELZAPFSÄULE HDM 100 eco

Artikelnummer: 110701000  
EAN: 4031109018296

### BESCHREIBUNG

- Tankautomat mit PC-Software (2.000 Nutzer)
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug
- Identifikation über Transpondertechnik
- USB-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung über LAN & WLAN optional verfügbar
- Datenanbindung über GPRS & UMTS optional verfügbar

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2015, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 32
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Zweizeiliges, beleuchtetes Monochrom-Display, Schriftgröße 8 bzw. 19 mm
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar
- nicht für PKW - Befüllung geeignet

\* viskositäts- und systemabhängig

## TECHNISCHE DATEN

<b>Förderleistung</b>	ca. 100l/min
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 - +55°C
<b>Mediumtemperatur</b>	-10 - +35°C
<b>Saugschlauch</b>	DN 32
<b>Spannungsversorgung (elektrische Spannung)</b>	230V
<b>Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)</b>	50Hz
<b>Länge Zapfschlauch</b>	DN 25 x 4m
<b>Sauganschluss</b>	DN 32
<b>Anzahl Zapfstellen</b>	1
<b>Genauigkeit</b>	± 0,5%

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

<b>Verbindungsanschluss Saugseite</b>	G 1 1/4"
<b>Ansaughöhe</b>	2,5m

## ZUBEHÖR

<b>233400165</b>	Schwimmerschalter
<b>224020020</b>	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
<b>227702100</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
<b>227702050</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
<b>227702900</b>	Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
<b>227702800</b>	Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
<b>227702500</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
<b>227000300</b>	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
<b>227000200</b>	myTecalemit Websoftware   Füllstandsmodul Tankstelle / LevelController für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte TECALEMIT HDA eco/HDA pro/LevelController
<b>227000100</b>	myTecalemit Websoftware Reporting und Servicemodul Tankstelle
<b>233400373</b>	Fundamentrahmen

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400300	Mehrpriis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA
233400186	Schrägsitzfilter für G 1 1/4" für HDM 80 eco Box
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
233400032	LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400195	Montageset Rücklaufleitung HDM eco
224061000	Klemmenkasten
224070000	Montageset 1"
224050010	Füllstandsonde 500 mbar
233400160	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde
233400202	RFID Transponderkarte zur berührungslosen Identifikation
233400200	Transpondertag zur berührungslosen Teilnehmeridentifikation
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400024	LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte
233400035	WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website