



## **BIODIESELZAPFSÄULE HDM 100 eco LZ BIO**

Artikelnummer: 110702085  
EAN: 4031109020343

### **BESCHREIBUNG**

Die HDM 100 eco BIO ist eine elektrisch angetriebene Zapfsäule für das Betanken von Kraftfahrzeugen und Gebinden mit Biodieselmotorkraftstoff.

#### **Ausstattung/Lieferumfang:**

- Biodieselmotorkraftstoffzapfsäule mit selbstansaugender Pumpe und Literzähler, mit Impulsausgang

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**Technische Details:**

- Ausführung: nicht eichfähig
- Pumpe: selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- Messwerk: Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Zapfschlauch: 4m DN 25 NBR mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil ZVA 25 inkl. Drehgelenk und Zapfschlauchhalter
- Impulsart: Einfachimpuls
- Sauganschluss: G 1 1/4"Rückwertiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich inkl. Schrägsitzfilter
- Saugleitung: min. DN 32
- Gehäuse: robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Medium: Biodiesel nach EN 14214
- Standardsprachen: DE, GB, FR, ES, PL, RO, TR, DK, NO, SE, CZ, LI, LV, RU
- TRbF-konform: inkl. Tropfwanne u. Leckageüberwachung

**Ihre Vorteile:**

- servicefreundliche Klapptür mit Schloss !
- einfache Bedienung !
- einfache Installation an vorhandene Tankautomaten

**Hinweise:**

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör !

Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM eco.  
Die HDM 100 eco BIO ist nicht für die Befüllung von PKW geeignet.

**TECHNISCHE DATEN**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Förderleistung</b>                             | ca. 100l/min |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                        | -20 - +55°C  |
| <b>Mediumtemperatur</b>                           | -10 - +35°C  |
| <b>Saugschlauch</b>                               | DN 32        |
| <b>Spannungsversorgung (elektrische Spannung)</b> | 230V         |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

|  |              |
|--|--------------|
| Spannungsversorgung (elektrische Frequenz) | 50Hz         |
| Länge Zapfschlauch                         | DN 25 x 4m   |
| Impulse                                    | 100Impulse/l |
| Sauganschluss                              | DN 32        |
| Anzahl Zapfstellen                         | 1            |
| Genauigkeit                                | ± 0,5%       |
| Verbindungsanschluss Saugseite             | G 1 1/4"     |
| Ansaughöhe                                 | 2,5m         |

## ZUBEHÖR

|           |  |
|-----------|--|
| 233400182 | Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro                    |
| 233400195 | Montageset Rücklaufleitung HDM eco                               |
| 233400188 | Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks               |
| 233400165 | Schwimmerschalter  |
| 233400186 | Schrägsitzfilter für G 1 1/4" für HDM 80 eco Box                 |
| 233400373 | Fundamentrahmen  |
| 233400509 | Zapfschlauch Biodiesel 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4 |
| 233400177 | Biodiesel Filter inkl. Halter 1"                                 |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website