



## DIESELZAPFSÄULE HDM 100/60 ECO

DIESEL / HEIZÖL



Artikelnummer: 110704100

EAN: 4031109021029

### BESCHREIBUNG

#### Ausstattung/Lieferumfang:

- Dieselzapfsäule mit zwei selbstansaugenden Pumpen und Tankautomat.
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über den mitgelieferten USB-Stick.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen.
- Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf [www.mytecalemit.com](http://www.mytecalemit.com) registrieren und starten.
- Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.

**Technische Details:**

- Ausführung: nicht eichfähig
- Pumpe: 2 Stck. selbstansaugende Flügelzellenpumpen
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz
- Förderleistung: max. 55 l/min\*, max. 100 l/min.\*
- Ansaughöhe: max. 3,5 m
- Messwerk: 2 Stck. Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Genauigkeit: +/- 0,5%
- Zapfschlauch: 4m DN 19 mit bauartzugelassenem, Automatik-Zapfventil A 2010 inkl., Drehgelenk und Zapfschlauchhalter, 4m DN 25 mit bauartzugelassenem, Automatik-Zapfventil ZVA 25 inkl., Drehgelenk und Zapfschlauchhalter.
- Sauganschluss: G 1 1/4", Rückwertiger und unterirdischer, Saugrohranschluss möglich, inkl. Schrägsitzfilter
- Saugleitung: min. DN 32
- Gehäuse: robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankautomat HDA eco: moderner Ein-Zapfpunkt Tankautomat bis zu 2000 Benutzer inkl. USB-Schnittstelle zum Datenabruf, inkl. Leseinheit für Transponder
- Datenübertragung: USB (Standard), LAN, WLAN, GPRS/LTE-Modem (optional)
- Display: zweiteiliges, beleuchtetes Monochrom-Display Schriftgröße 8 bzw. 19 mm
- Tankdatenspeicher: bis zu 10.000 Abgabensätze
- Medien: Diesel, GTL, HVO und R33
- Standardsprachen: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C
- Medientemperatur: -10°C bis +35°C
- TRbF-konform: inkl. Tropfwanne u. Leckageüberwachung
- Abmessungen: ca. 573 x 445 x 1426 mm (B x T x H)
- Gewicht: ca. 90 kg

\*viskositäts- und systemabhängig

**Ihre Vorteile:**

- Höchstmaß an Ausstattung - alles drin !
- Sie haben die Kontrolle !

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Auswertung bequem per USB auf Ihren PC ! Wer hat wann, wohin und wie viel getankt ?
- servicefreundliche Klapptür mit Schloss !
- einfache Bedienung !
- Flexibilität aus der Cloud durch Nutzung von myTecalemit

**Hinweise:**

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör !  
Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie  
entsprechend in der Zubehörliste der HDM eco.

**TECHNISCHE DATEN**

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Förderleistung</b>                             | max. 100 & max. 55l/min |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                        | -20 - +55°C             |
| <b>Mediumtemperatur</b>                           | -10 - +35°C             |
| <b>Saugschlauch</b>                               | DN 32                   |
| <b>Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)</b> | 230V                    |
| <b>Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)</b> | 50Hz                    |
| <b>Länge Zapfschlauch</b>                         | DN 19 x 4 m             |
| <b>Sauganschluss</b>                              | DN 32                   |
| <b>Anzahl Zapfstellen</b>                         | 2                       |
| <b>Genauigkeit</b>                                | ± 0,5%                  |
| <b>Verbindungsanschluss Saugseite</b>             | G 1 1/4"                |
| <b>Eichfähigkeit</b>                              | -Nein                   |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**Messprinzip**

Ovalradzähler mit Impulsgeber

**ZUBEHÖR****224070000**

Montageset 1"

**224061000**

Klemmenkasten

**233400200**Transpondertag zur berührunglosen  
Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1**233400165**

Schwimmerschalter

**233400373**

Fundamentrahmen

**233400160**

Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde

**233400081**

USB Lesestation USB RFID Reader Type 1

**233400186**

Schrägsitzfilter für G 1 1/4" für HDM 80 eco Box

**233400506**Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4  
anstatt 4,00 m DN 25 x 4**233400508**Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN  
25 x 4**233400182**

Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro

**233400188**

Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks

**233400032**LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco  
DEF**233400035**WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM  
eco DEF, HDA eco Box**233400195**

Montageset Rücklaufleitung HDM eco

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>227702050</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge                                       |
| <b>227702100</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| <b>227702500</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| <b>227702800</b> | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| <b>227702900</b> | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort                                                       |
| <b>233400202</b> | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1                                                                        |
| <b>233400180</b> | Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone                                                                    |
| <b>224020020</b> | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                                               |
| <b>233400024</b> | LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte                                                                 |
| <b>233400300</b> | Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA                                                         |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website