



DIESELZAPFSÄULE HDM 100/60 ECO

DIESEL **D**

Artikelnummer: 110704100

EAN: 4031109021029

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

- Dieselzapfsäule mit zwei selbstansaugenden Pumpen und Tankautomat.
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über den mitgelieferten USB-Stick.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen.
- Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten.
- Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.

Technische Details:

- Ausführung: nicht eichfähig
- Pumpe: 2 Stck. selbstansaugende Flügelzellenpumpen
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz
- Förderleistung: max. 55 l/min*, max. 100 l/min.*
- Ansaughöhe: max. 3,5 m
- Messwerk: 2 Stck. Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Genauigkeit: +/- 0,5%
- Zapfschlauch: 4m DN 19 mit bauartzugelassenem, Automatik-Zapfventil A 2010 inkl., Drehgelenk und Zapfschlauchhalter, 4m DN 25 mit bauartzugelassenem, Automatik-Zapfventil ZVA 25 inkl., Drehgelenk und Zapfschlauchhalter.
- Sauganschluss: G 1 1/4", Rückwertiger und unterirdischer, Saugrohranschluss möglich, inkl. Schrägsitzfilter
- Saugleitung: min. DN 32
- Gehäuse: robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankautomat HDA eco: moderner Ein-Zapfpunkt Tankautomat bis zu 2000 Benutzer inkl. USB-Schnittstelle zum Datenabruf, inkl. Leseinheit für Transponder
- Datenübertragung: USB (Standard), LAN, WLAN, GPRS/LTE-Modem (optional)
- Display: zweiteiliges, beleuchtetes Monochrom-Display Schriftgröße 8 bzw. 19 mm
- Tankdatenspeicher: bis zu 10.000 Abgabensätze
- Medien: Diesel, GTL, HVO und R33
- Standardsprachen: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C
- Medientemperatur: -10°C bis +35°C
- TRbF-konform: inkl. Tropfwanne u. Leckageüberwachung
- Abmessungen: ca. 573 x 445 x 1426 mm (B x T x H)
- Gewicht: ca. 90 kg

*viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Höchstmaß an Ausstattung - alles drin !
- Sie haben die Kontrolle !

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Auswertung bequem per USB auf Ihren PC ! Wer hat wann, wohin und wie viel getankt ?
- servicefreundliche Klapptür mit Schloss !
- einfache Bedienung !
- Flexibilität aus der Cloud durch Nutzung von myTecalemit

Hinweise:

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör !
Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie
entsprechend in der Zubehörliste der HDM eco.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	max. 100 & max. 55l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Saugschlauch	DN 32
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 19 x 4 m
Sauganschluss	DN 32
Anzahl Zapfstellen	2
Genauigkeit	± 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	G 1 1/4"
Eichfähigkeit	-Nein

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Messprinzip	Ovalradzähler mit Impulsgeber
-------------	-------------------------------

ZUBEHÖR

224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten
233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1
233400165	Schwimmerschalter
233400373	Fundamentrahmen
233400160	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1
233400186	Schrägsitzfilter für G 1 1/4" für HDM 80 eco Box
233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400032	LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
233400195	Montageset Rücklaufleitung HDM eco

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website