



FÜLLSTANDSSONDE

Artikelnummer: 224020006

EAN:

KRAFTSTOFF **F**
CHEMIE **C**

BESCHREIBUNG

- inkl. Ex-Barriere mit Serto-Prozessanschluss für 12 mm Edelstahlrohr als Kabelführung
- Medienberührte Teile: CrNr-Stahl 1.4571, FEP
- geeignet für alle Medien welche das Material nicht angreifen, z.B. Vergaserkraftstoffe, Alkohole
- das Kabel kann bis auf 200 m verlängert werden
- um Schäden an der Füllstandssonde durch Pendelbewegungen aufgrund von Befüllvorgängen mit großer

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Förderleistung zu vermeiden, muss die Füllstandssonde gesichert werden, z.B. durch ein Schutzrohr (als Zubehör erhältlich)

- tatsächliche max. Tankhöhe abhängig von der Dichte des Mediums

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur	-10 - +50°C
Mediumtemperatur	-10 - +50°C
Schutzart	IP 68
Messgenauigkeit	± 0,5%
Kabellänge	5m
Tankhöhe max.	3m

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website