

DOPPELSCHLAUCHTROMMEL 5 M

ÖL 0

Artikelnummer:013556014
EAN: 4031109006361

BESCHREIBUNG

Doppelschlauchtrommeln ermöglichen den Einsatz von hydraulischen Zusatzeinrichtungen an Hubstablern und ähnlichen Geräten. Durch die Schlauchtrommel mit dem ausziehbaren und selbstaufrollenden Doppelschlauch kann die differierende Entfernung zwischen dem Hydraulik-Aggregat und den Zusatzgeräten überbrückt werden. Die Doppelschläuche bestehen aus zwei miteinander über die ganze Länge homogen verbundenen TECALAN Höchstdruckschlauchleitungen. Zum Anschluss des Doppelschlauchs an den Hubschlitten steht ein kompaktes Schwenkgelenk mit oder ohne Sperrventil zur Verfügung. Vorteile: - breite Einsatzmöglichkeit von -40° bis +80°C -

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

kompakte und schmale Bauweise - volle Beweglichkeit und Dichtigkeit bis zu 200 bar - verschwinde impulsfeste Doppelschläuche - hochverschleißfeste und reibungsarme Dichtungspakete

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max.	200bar
Betriebstemperatur	-40 - 80°C
Trommeleingang	CE 10-S
Trommeldurchmesser	340mm

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr