



HDM ECO ADBLUE® INDOOR - USB DATENÜBERTRAGUNG

HARNSTOFF 

Artikelnummer: 109240000

EAN: 4031109024235

BESCHREIBUNG

Die Zapfsäule ist für die Indoor-Aufstellung geeignet und entspricht nicht der TRWS 781-2, da Sie keinen Federmast hat.

Es müssen bauseits Vorkehrungen getroffen werden, um die lokalen gewässerschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Dies kann z.B. eine Auffangwanne in der Größe der pro Tankvorgang maximal möglichen Abgabemenge oder ein automatischer Schlaucheinzug zur Hallendecke sein.

Ausstattung/Lieferumfang:

- Harnstoffzapfsäule mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat HDA eco.
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über den mitgelieferten USB Stick
- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones

Merkmale:

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit PC-Software (4.000 Nutzer)
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug
- Identifikation über Transpondertechnik
- USB-Schnittstelle zum Datenabruf
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Hybridpumpe HORNET W 85 H INOX
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2003 ES, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 25
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Grafikdisplay, hintergrundbeleuchtet
- Tankdatenspeicher für bis zu 20.000 Abgabedatensätze
- Datenanbindung über LAN & LTE optional verfügbar
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

* viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Servicefreundliche Klapptür mit Schloss
- Einfache Bedienung
- Lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	max. 40l/min
Umgebungstemperatur	-7° - +40°C
Mediumtemperatur	-7° - +40°C
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 19 x 4 m
Sauganschluss IG	G 1" (BSP)
Anzahl Zapfstellen	1
Genauigkeit	± 0,5%
Ansaughöhe	4m

ZUBEHÖR

224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten
233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400373	Fundamentrahmen
233400160	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1
233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400181	Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco
233400032	LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400035	WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website