



HDM 50 PRO LTE ANSCHLUSS - VORKONFIGURATION MYTECALEMIT

DIESEL / HEIZÖL **D**

Artikelnummer: 109300033

EAN: 4031109022873

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Dieselpapfsäule mit selbstansaugender Zahnradpumpe und Zwei-Zapfpunkt Tankautomat HDA pro
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über das integrierte LTE Modul.
- Der integrierte Tankautomat HDA pro bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.
- Der integrierte Tankautomat HDA pro bietet die Möglichkeit einen zweiten Zapfpunkt und zwei Messsonden zur Tanküberwachung anzuschließen
- Vorkonfiguriertes System - startklar in Websoftware myTecalemit bis zu 100 Fahrer und Fahrzeuge

Merkmale:

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- LTE-Schnittstelle zum Datenabruf
 - mit SIM-Datenkarte ohne Folgekosten für Datenkommunikation (ggf. bauseitigen Mobilfunkempfang prüfen).
 - Das integrierte LTE-Modul verfügt über eine Fallback-Funktion auf GPRS (2G).
- Datenanbindung: USB & LAN optional verfügbar
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter
- 4-Kolbenmeßwerke mit Impulsgeber
- Bauart zugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Sauganschluss: Ovalflansch DN 40
 - Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß möglich
 - zwei Schmutzfilter in Zapfsäule verbaut
- Robustes pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse
- Grafik-Display 640 x 480 dots, beleuchtet, mit einstellbarem Kontrast
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung : DE, GB (weitere Sprachen per USB Stick nachladbar)
- Optional 2. Zapfstelle z.B. für AdBlue®

*viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion
- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar
- Besonders robustes Edelstahlgehäuse
- Langlebiger Zahnradpumpenblock
- kontinuierliche Datenübertragung über Mobilfunknetz in Websoftware myTecalemit

Hinweise:

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör ! Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie entsprechend in der Zubehörliste der HDM pro.

Für die Vorkonfiguration benötigen wir mit Auftragserteilung eine Übersicht welche Fahrer und welche Fahrzeuge in der Websoftware myTecalemit angelegt werden sollen. Die Anzahl der User ist auf je 100 Fahrer und Fahrzeuge begrenzt. Gern zeigen wir Ihnen jedoch, wie einfach weitere Nutzer (bis zu 2.000 Fahrer und 2.000 Fahrzeuge) hinzugefügt werden können.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	50*l/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 19 x 4 m
Viskositätsbereich	1-20mPa·s
Anzeige	640 x 480 px
Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 40

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Ansaughöhe

4m

ZUBEHÖR

224070000

Montageset 1"

224061000

Klemmenkasten

233400200Transpondertag zur berührunglosen
Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1**233400370**

Fundamentrahmen B 550

233400165

Schwimmerschalter

233400081

USB Lesestation USB RFID Reader Type 1

233400182

Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro

233400188

Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks

233400325

Federmast HDM pro

227702500Support | In-house Softwarekonfiguration für bis zu
500 Fahrer/Fahrzeuge**227702800**Support | Softwareinbetriebnahme & Einweisung via
Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker
oder Key-User**227702900**Support | Softwareinbetriebnahme und Einweisung
vor Ort**233400202**

RFID Transponderkarte RFID Card Type 1

227000000myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten
und Füllstandsmessgeräte

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400058	Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro n.e.
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website