



DIESELZAPFSÄULE HDM 80 PRO LZ

Artikelnummer: 110600440
EAN: 4031109005166

BESCHREIBUNG

Nicht eichfähig

- Literzähler, nicht eichfähig
- Schnittstelle: Einfachimpuls
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- 4-Kolbenmeßwerke mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß
- Saugleitung min. DN 32
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- 5-stellige Segmentanzeige

*viskositäts- und systemabhängig

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	80*l/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 bis +35°C
Antriebsleistung	1100W
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Viskositätsbereich	1-20mPa·s
Anzeige	640 x 480 px
Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 40
Ansaughöhe	max. 4000*

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

ZUBEHÖR

233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400182	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400165	Schwimmerschalter
233400325	Federmast HDM pro
816898013	Adapter Rücklaufleitung PU Schlauch auf G1/4"
233400300	Mehrpriis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA
233400370	Fundamentrahmen B 550

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website