



## DIESELZAPFSÄULE HDM 150 PRO E

Artikelnummer: 110600530

EAN: 4031109005180

DIESEL / HEIZÖL



HARNSTOFF



### BESCHREIBUNG

Eichfähig

- Mit EG-Baumusterprüfbescheinigung nach MID
- Tankautomat mit PC-Software (2.000 Nutzer)
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Am Heizwerk 4  
24983 Handewitt

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr  
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Identifikation über Transpondertechnik
- USB serienmäßig enthalten
- Schnittstellen optional: RS 232, RS 422, LAN, WLAN
- GPRS im 2. Quartal 2015 erhältlich
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter
- 4-Kolbenmeßwerk mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA 25, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß
- Saugleitung min. DN 50
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Grafik-Display 640 x 480
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in vielen Sprachen auswählbar
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar
- Optional 2. Zapfstelle z.B. für AdBlue®

\*viskositäts- und systemabhängig

## TECHNISCHE DATEN

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>Förderleistung</b>                             | 140*l/min   |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                        | -25 - +55°C |
| <b>Mediumtemperatur</b>                           | -10 - +35°C |
| <b>Antriebsleistung</b>                           | 1100W       |
| <b>Spannungsversorgung (elektrische Spannung)</b> | 400V        |
| <b>Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)</b> | 50Hz        |
| <b>Länge Zapfschlauch</b>                         | DN 25 x 4 m |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Viskositätsbereich             | 1-20mPa·s    |
| Anzeige                        | 640 x 480 px |
| Genauigkeit                    | < 0,5%       |
| Verbindungsanschluss Saugseite | DN 50        |
| Ansaughöhe                     | max. 4000*mm |

## ZUBEHÖR

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 224070000 | Montageset 1"                                                              |
| 224061000 | Klemmenkasten                                                              |
| 233400200 | Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1 |
| 233400450 | Anschluss Freischaltung für eine Füllstandsonde                            |
| 233400371 | Fundamentrahmen B 850                                                      |
| 233400165 | Schwimmerschalter                                                          |
| 233400081 | USB Lesestation USB RFID Reader Type 1                                     |
| 233400506 | Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4       |
| 233400508 | Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4                     |
| 233400031 | LAN-Anschluss für HDA pro                                                  |
| 233400035 | WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box          |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233400325 | Federmast HDM pro                                                                                             |
| 227702050 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge                                       |
| 227702100 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| 227702500 | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| 227702800 | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| 227702900 | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort                                                       |
| 233400202 | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1                                                                        |
| 224020020 | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                                               |
| 233400023 | LTE Anschluss für HDA pro inkl. SIM Karte                                                                     |
| 233400058 | Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro n.e.                                                            |
| 233400059 | Mehrpreis für Mifare Transponderleser HDA pro eichfähig                                                       |
| 233400184 | Eckrückschlagventil 2" für HDM 150 pro/HDM 150/50 pro                                                         |
| 233400300 | Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA                                                         |
| 816898013 | Adapter Rücklaufleitung PU Schlauch auf G1/4"                                                                 |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website