



# DIESELZAPFSÄULE HDM 150 PRO LZ

Artikelnummer: 110600540 EAN: 4031109005197

### **BESCHREIBUNG**

#### Nicht eichfähig

- Literzähler, nicht eichfähig
- Schnittstelle: Einfachimpuls
- TRbF-konform, inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Zahnradpumpe mit Gasabscheider, Filter

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



- 4-Kolbenmeßwerk mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA 25, inkl. Drehgelenk
- Federmast optional
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluß
- Saugleitung min. DN 50
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- 5-stellige Segmentanzeige

\*viskositäts- und systemabhängig

## **TECHNISCHE DATEN**

Förderleistung	140*I/min
Umgebungstemperatur	-25 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Antriebsleistung	2200W
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	400V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m / DN 19 x 4 mm
Betriebsdruck max.	2bar
Viskositätsbereich	1-20mPa·s
Förderdruck	2bar
Anzeige	640 x 480 px
Druckluft max.	3,5bar

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



Genauigkeit	< 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	DN 50mm
Ansaughöhe	max. 4000*mm

# **ZUBEHÖR**

233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400184	Eckrückschlagventil 2" für HDM 150 pro/HDM 150/50 pro
233400165	Schwimmerschalter
233400325	Federmast HDM pro
816898013	Adapter Rücklaufleitung PU Schlauch auf G1/4"
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA
233400371	Fundamentrahmen B 850

 T +49 461 8696-126
 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

 M sales@tecalemit.de
 Fr: 08:00 - 15:00 Uhr