



## DIESELZAPFSÄULE HDM 60 ECO

**DIESEL / HEIZÖL** **D**

Artikelnummer: 110700860

EAN: 4031109004985

### BESCHREIBUNG

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- USB-Schnittstelle zum Datenabruf

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**TECALEMIT GMBH & CO. KG**

Am Heizwerk 4  
24983 Handewitt

**T** +49 461 8696-126  
**M** sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr  
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Datenanbindung über LAN & WLAN optional verfügbar
- Datenanbindung M2M über GPRS & LTE optional verfügbar
- Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 25
- Graphikdisplay, beleuchtet
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

\* viskositäts- und systemabhängig

## TECHNISCHE DATEN

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>Förderleistung</b>                             | 55l/min     |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                        | -20 - +55°C |
| <b>Mediumtemperatur</b>                           | -10 - +35°C |
| <b>Saugschlauch</b>                               | DN 25       |
| <b>Spannungsversorgung (elektrische Spannung)</b> | 230V        |
| <b>Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)</b> | 50Hz        |
| <b>Länge Zapfschlauch</b>                         | DN 19 x 4 m |
| <b>Anzahl Zapfstellen</b>                         | 1           |
| <b>Genauigkeit</b>                                | ± 0,5%      |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**Verbindungsanschluss Saugseite**

G 1"

**Ansaughöhe**

3,5m

## ZUBEHÖR

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>224070000</b> | Montageset 1"                                                              |
| <b>224061000</b> | Klemmenkasten                                                              |
| <b>233400200</b> | Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1 |
| <b>233400165</b> | Schwimmerschalter                                                          |
| <b>233400373</b> | Fundamentrahmen                                                            |
| <b>233400160</b> | Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde                           |
| <b>233400081</b> | USB Lesestation USB RFID Reader Type 1                                     |
| <b>233400181</b> | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco                                          |
| <b>233400187</b> | Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco                                          |
| <b>233400032</b> | LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF                        |
| <b>233400035</b> | WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box          |
| <b>233400195</b> | Montageset Rücklaufleitung HDM eco                                         |
| <b>227702050</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge    |
| <b>227702100</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge   |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

|                  |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>227702500</b> | Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge                                      |
| <b>227702800</b> | Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| <b>227702900</b> | Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort                                                       |
| <b>233400202</b> | RFID Transponderkarte RFID Card Type 1                                                                        |
| <b>233400180</b> | Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone                                                                    |
| <b>224020020</b> | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel                                                               |
| <b>233400024</b> | LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte                                                                 |
| <b>233400300</b> | Mehrprijs für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA                                                         |
| <b>233400203</b> | RFID-TAG Dual Type 1 & 2                                                                                      |
| <b>233400204</b> | RFID-Card Dual Type 1 & 2                                                                                     |

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website