



DIESELZAPFSÄULE HDM 100/60 ECO

DIESEL **D**

Artikelnummer: 110704100

EAN: 4031109021029

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

- Dieselzapfsäule mit zwei selbstansaugenden Pumpen und Tankautomat.
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code.
- Datenübertragung erfolgt einfach über den mitgelieferten USB-Stick.

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen.
- Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten.
- Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones.

Technische Details:

- Ausführung: nicht eichfähig
- Pumpe: 2 Stck. selbstansaugende Flügelzellenpumpen
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz
- Förderleistung: max. 55 l/min*, max. 100 l/min.*
- Ansaughöhe: max. 3,5 m
- Messwerk: 2 Stck. Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Genauigkeit: +/- 0,5%
- Zapfschlauch: 4m DN 19 mit bauartzugelassenem, Automatik-Zapfventil A 2010 inkl., Drehgelenk und Zapfschlauchhalter, 4m DN 25 mit bauartzugelassenem, Automatik-Zapfventil ZVA 25 inkl., Drehgelenk und Zapfschlauchhalter.
- Sauganschluss: G 1 1/4", Rückwertiger und unterirdischer, Saugrohranschluss möglich, inkl. Schrägsitzfilter
- Saugleitung: min. DN 32
- Gehäuse: robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankautomat HDA eco: moderner Ein-Zapfpunkt Tankautomat bis zu 2000 Benutzer inkl. USB-Schnittstelle zum Datenabruf, inkl. Leseinheit für Transponder
- Datenübertragung: USB (Standard), LAN, WLAN, GPRS/LTE-Modem (optional)
- Display: zweiteiliges, beleuchtetes Monochrom-Display Schriftgröße 8 bzw. 19 mm
- Tankdatenspeicher: bis zu 10.000 Abgabensätze
- Medien: Diesel, GTL, HVO und R33
- Standardsprachen: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +55°C
- Medientemperatur: -10°C bis +35°C
- TRbF-konform: inkl. Tropfwanne u. Leckageüberwachung
- Abmessungen: ca. 573 x 445 x 1426 mm (B x T x H)
- Gewicht: ca. 90 kg

*viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- Höchstmaß an Ausstattung - alles drin !
- Sie haben die Kontrolle !

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Auswertung bequem per USB auf Ihren PC ! Wer hat wann, wohin und wie viel getankt ?
- servicefreundliche Klapptür mit Schloss !
- einfache Bedienung !
- Flexibilität aus der Cloud durch Nutzung von myTecalemit

Hinweise:

Bitte denken Sie auch an unser Sicherheitszubehör !
Ventile, Druckentlastungen, Filter etc. finden Sie
entsprechend in der Zubehörliste der HDM eco.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	max. 100 & max. 55l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Saugschlauch	DN 32
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 19 x 4 m
Sauganschluss	DN 32
Anzahl Zapfstellen	2
Genauigkeit	± 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	G 1 1/4"
Eichfähigkeit	-Nein

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Messprinzip

Ovalradzähler mit Impulsgeber

ZUBEHÖR**224070000**

Montageset 1"

224061000

Klemmenkasten

233400200Transpondertag zur berührunglosen
Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1**233400165**

Schwimmerschalter

233400373

Fundamentrahmen

233400160

Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde

233400081

USB Lesestation USB RFID Reader Type 1

233400186

Schrägsitzfilter für G 1 1/4" für HDM 80 eco Box

233400506Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4
anstatt 4,00 m DN 25 x 4**233400508**Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN
25 x 4**233400182**

Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro

233400188

Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks

233400032LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco
DEF**233400035**WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM
eco DEF, HDA eco Box**233400195**

Montageset Rücklaufleitung HDM eco

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
233400024	LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website