



HDM 100 ECO BIO LTE ANSCHLUSS - VORKONFIGURATION MYTECALEMIT

Artikelnummer: 139620033

EAN: 4031109022521

BESCHREIBUNG

Ausstattung/Lieferumfang:

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Biodieselzapfsäule mit selbstansaugender Pumpe und Tankautomat HDA eco
- Identifikation per Transponder und/oder PIN-Code
- Datenübertragung erfolgt einfach über das integrierte LTE Modul
- Vorbereiteter Anschluss für TECALEMIT-Füllstandssonde
- Der integrierte Tankautomat HDA eco bietet die Möglichkeit die Websoftware myTecalemit (Basismodul) kostenlos zu nutzen. Sie profitieren von permanenten Zugriff auf Ihre Tankdaten, aus dem Büro oder unterwegs. Einfach auf www.mytecalemit.com registrieren und starten. Nutzbar auf PC, Tablet, Mac und Smartphones
- Vorkonfiguriertes System - startklar in Websoftware myTecalemit bis zu 100 Fahrer und Fahrzeuge

Merkmale:

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- LTE-Schnittstelle zum Datenaustausch, inkl. SIM Karte (ohne Abonnement), mit Fallback-Funktion auf GPRS
- Datenanbindung über USB & LAN optional verfügbar
- Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil ZVA, inkl. Drehgelenk und Zapfschlauchhalter
 - Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
 - Schmutzfänger in Zapfsäule verbaut
- Saugleitung min. DN 25
- Graphikdisplay, hintergrundbeleuchtet
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankdatenspeicher für bis zu 20.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

* viskositäts- und systemabhängig

Ihre Vorteile:

- lückenlose Dokumentation aller Tankvorgänge
- Zugang zu Websoftware myTecalemit
- Servicefreundlicher Systemaufbau inkl. vorbereitetem Rücklaufleitungsanschluss
- Nutzeridentifikation (Fahrer und/oder Fahrzeuge) mit PIN-Code oder RFID-Transponder möglich
- Notbetriebsfunktion
- Kontinuierliche Datenübertragung über Mobilfunknetz in myTecalemit Websoftware
- Skalierbare Ausstattung, auch nachrüstbar
- Plug-and-play System

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Für die Vorkonfiguration benötigen wir mit Auftragserteilung eine Übersicht welche Fahrer und welche Fahrzeuge in der Websoftware myTecalemit angelegt werden sollen. Die Anzahl der User ist auf je 100 Fahrer und Fahrzeuge begrenzt. Gern zeigen wir Ihnen jedoch, wie einfach weitere Nutzer (bis zu 4.000 Fahrer und 4.000 Fahrzeuge) hinzugefügt werden können.

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	100l/min
Umgebungstemperatur	-20 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Saugschlauch	DN 25
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Anzahl Zapfstellen	1
Genauigkeit	± 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	G 1 1/4"
Ansaughöhe	2,5m

ZUBEHÖR

224070000	Montageset 1"
224061000	Klemmenkasten

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation RFID Tag Type 1
233400165	Schwimmerschalter
233400373	Fundamentrahmen
233400160	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde
233400081	USB Lesestation USB RFID Reader Type 1
233400182	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
233400195	Montageset Rücklaufleitung HDM eco
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
233400202	RFID Transponderkarte RFID Card Type 1
227000000	myTecalemit Cloud Websoftware für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
224020021	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 10m Kabel
233400177	Biodiesel Filter inkl. Halter 1"
233400509	Zapfschlauch Biodiesel 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website