



DIESELTANKANLAGE HDT-W 40 A-VT 1000

Artikelnummer: 150501000 EAN: 4031109000918

BESCHREIBUNG

- FürDiesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010mit Schlauchdrehgelenk
- Schukostecker Kabellänge 2m
- Doppelwandiger Tank aus PE mit verzinktem Blechmantel

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



• Füllstands- und optische Leckanzeige

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	ca. 32l/min
Fassgewinde	M 64 x 4 / G 2""
Antriebsleistung	250W
Schutzart	IP 44
Saugschlauch	1600mm
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50V
Länge Zapfschlauch	4m
Zapfschlauch Querschnitt	DN 19 x 4mm
Ansaughöhe max.	2m
Tankinhalt	10001

ZUBEHÖR

247080000	Schlauch Horn 40X
234401000	Saugschlauch
253591000	Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM - Nachrüstsatz HORNET 40

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

 T
 +49 461 8696-126
 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

 M
 sales@tecalemit.de
 Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



252610000

Automatik-Zapfventil A 2010

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

 T +49 461 8696-126
 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

 M sales@tecalemit.de
 Fr: 08:00 - 15:00 Uhr