



DIESELTANKANLAGE HDT-W 40 A-VT 1000

Artikelnummer: 150501000

EAN: 4031109000918

DIESEL / HEIZÖL **D**
KÜHLERFROSTSCHUTZ **R**

BESCHREIBUNG

- Für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Fußfilter
- Bauart zugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010 mit Schlauchdrehgelenk
- Schukostecker - Kabellänge 2m

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Mo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

- Doppelwandiger Tank aus PE mit verzinktem Blechmantel
- Füllstands- und optische Leckanzeige

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	ca. 32l/min
Fassgewinde	M 64 x 4 / G 2"
Antriebsleistung	250W
Schutzart	IP 44
Saugschlauch	1600mm
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50V
Länge Zapfschlauch	4m
Zapfschlauch Querschnitt	DN 19 x 4mm
Ansaughöhe max.	2m
Tankinhalt	1000l

ZUBEHÖR

252610000	Automatik-Zapfventil A 2010
247080000	Schlauch Horn 40X

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

234401000

Saugschlauch

253591000Elektronischer Durchflussmesser FMT 3 - POM -
Nachrüstsatz HORNET 40

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

TECALEMIT GMBH & CO. KGAm Heizwerk 4
24983 Handewitt**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deMo-Do: 08:00 - 16:30 Uhr
Fr: 08:00 - 15:00 Uhr