

AutoAir II – Cleverer Druckluft für Tankstellen & Werkstätten

Digitale Präzision bei simpler Bedienung

Als elektronisch gesteuerter, automatischer Reifendruckregler setzt das **AutoAir II** neue Maßstäbe im Alltag.

Entdecken Sie ausdauernde Systemlösungen für Ihre Tankstelle oder Werkstatt für **PKW** sowie **LKW**.

Setzen Sie auf modernste Technik – für mehr Effizienz im Service und einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr sowie für unsere Umwelt.

Ihre Vorteile:

- **Keine bewegten Teile, daher**
 - kein Verschleiß
 - keine Anfälligkeit für Verschmutzung
 - einfache Bedienung ohne Kraftaufwand
- **Tastenfelder in der Frontfolie integriert, daher**
 - einfache Reinigung
 - erhöhte Wetterfestigkeit

www.pclairtechnology.com/de/



Reifendruckregler AutoAir II

Elektronisch gesteuerter, automatischer Reifendruckregler.
Edelstahlgehäuse, beleuchtetes Display.
Eichfähig, Zulassung durch PTB-Bauartzulassung Nr. 18.08/00.03 / 18.08/05.03

Automatische Beendigung des Prüfvorganges nach Erreichen des Sollwertes.

Ihre Vorteile:

- **Einfach zu bedienen**
- **Gewünschter Reifendruck wird über 2 Tasten (+/-) vorgewählt und dann mit der Taste (ok) bestätigt**
- **Befüllvorgang startet automatisch nach Anschluss des Schlauches**
- **Microcontroller erfaßt den aktuellen Reifendruck**
- **Automatische Beendigung des Regelvorganges nach Erreichen des Sollwertes**
- **Erreichen des Sollwertes wird durch Signalton angezeigt**
- **Undichtigkeiten im Ventilstecker werden durch Fehlermeldung angezeigt**

Technische Merkmale

Anzeige:	2 LC-Displays mit 30 mm Ziffernhöhe
Ausführung:	Reifendruckregler PKW/LKW Stand-/Wandgerät Glatt- oder Spiralschlauch 8,0 m Glattschlauch mit CH2A01 Clip on PKW 10,0 m Spiralschlauch mit CH2A01 Clip on PKW 15,0 m Glattschlauch mit CH2A01 Clip on LKW
Spannung:	230 V – 50 Hz, 12 W 120 V – 60 Hz, 12 W
Druckluftversorgung:	min. 7 bar (102 psi) PKW min. 12 bar (174 psi) LKW max. 16 bar (232 psi)
Max. Befülldruck:	5,5 bar (30 psi) PKW 9,5 bar (138 psi) LKW
Abweichung: Abmessungen (B x H x T):	< 0.08 bar (1.16 psi) ca. 345 x 1306 x 155 mm (Standgerät) ca. 301 x 327 x 173 mm (Wandgerät)
Gewicht:	ca. 17 kg (Standgerät) ca. 7,2 kg (Wandgerät)



05/2026

PCL ist Weltmarktführer in der Konstruktion und Herstellung von Reifendruck- sowie Druckluft-Produkten für die Industrie.

Tecalemit GmbH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
Deutschland

T +49 461 8696-126
Email: sales@tecalemmit.de
www.tecalemmit.de
www.pclairtechnology.com/de

