



DISTRIBUTEUR DE GASOIL HDM 150/050 PRO E

Numéro d'article: 110600630
EAN: 4031109005210

LA DESCRIPTION

- Automate de gestion HDA 2 avec logiciel HD Manager (2.000 utilisateurs)
- 2 systèmes d'identification: chauffeur et véhicule
- Identification par technique de transpondeur
- Port USB de série

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Interfaces en option: RS 232, RS 422, LAN, WIFI, GPRS
- Conforme TRbF, avec bac d'égouttement et détecteur de fuite
- 2 pompes à engrenage avec séparateur de gaz et filtre
- 2 mécanismes de mesure à 4 pistons avec 2 pulseurs
- Pistolets automatiques homologués ZVA 25 / ZVA 19 pivotants
- Canne support de flexible en option
- Porte-tuyau
- Raccord de conduite vers l'arrière et sous-terre
- Conduite d'aspiration min. DN 50
- Caisson robuste en acier galvanisé
- Ecran graphique LCD 640x480
- Mémoire de données jusqu'à 10.000 opérations
- Choix de langage au menu - langage supplémentaire par USB
- En Option: 2ème point de distribution, par ex. pour AdBlue®

*en fonction de la viscosité et du système

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	140 / 50*l/min
Température ambiante	-25 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Puissance d'entraînement	2200W
Alimentation (tension électrique)	400V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m / DN 19 x 4 m
Gamme de viscosité	1-20mPa·s
Affichage	640 x 480 px

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Précision	< 0,5%
Raccordement côté aspiration	DN 50
Hauteur d'aspiration	max. 4000*mm

ACCESSOIRES

233400184	Valve anti-retour 2" pour HDM 150 pro / HDM 150/50 pro, cuve aérienne
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware Füllstandsmodul für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro als zusätzliches Füllstandserfassungstool für Basis- und Reporting- / Servicemodul
227000100	myTecalemit Websoftware Module Reporting et Service

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

233400371	Cadre de fondation B 850
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT
816898013	Adaptateur ligne de retour flexible PU pour 1/4"
233400325	Federmast HDM pro
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400031	Connexion LAN pour HDA pro
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
224050010	Sonde de niveau 500 mbar
233400450	Raccordement pour une sonde de niveau
233400059	Forfait pour accès par technique à transpondeur Mifare HDA pro étalonnable
233400058	Forfait pour accès par technique à transpondeur Mifare pour HDA pro, non-commercial
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
233400202	RFID - carte d'identification sans contact
233400200	Badge à transpondeur
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400506	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400023	Module LTE (4G) pour HDA pro avec carte SIM M2M
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer