



VOLUCOMPTEUR HDM 60 eco BIO

Numéro d'article: 110700875
EAN: 4031109020251

LA DESCRIPTION

Distributeur de biodiesel pour ravitailler les véhicules et autres fûts et bidons.

Contenu de la livraison:

- Distributeur de biodiesel avec pompe et automate
- Identification par badge transpondeur et/ou code PIN

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Clé USB pour transfert de données
- Le HDA eco intégré se connecte aussi au Cloud myTecalemit - module de base gratuit. Un accès permanent à vos données est garanti, partout et à tout moment depuis votre PC, tablette, Mac ou téléphone portable

Données techniques:

- Version: non étalonnable
- Pompe: à palettes, auto-amorcante
- Mesure: Compteur à roues ovale avec pulseur
- Flexible de: 4m DN 19 NBR avec pistolet automatique
- refoulement : homologué ZVA avec pivot et accroche
- Caisson: en acier, revêtu à la poudre
- Automate HDA eco: jusqu'à 2.000 utilisateurs avec interface USB pour lecture de données avec unité de lecture pour badge
- Affichage: Ecran monochrome illuminé, 2 lignes Hauteur de caractères 8 et 19 mm
- Mémoire: jusqu'à 10.000 opérations
- Liquide: Biodiesel conformément à EN14214
- Langues standard: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Conforme TRbF: avec bac récupérateur et surveillance de fuites

Vos avantages:

- Le maximum d'équipement - tout en un !
- Vous contrôlez tout!
- Gestion confortable par clé USB sur PC ! qui a fait le plein? quand? où ? et combien de litres ?
- Facile d'accès de maintenance avec porte et verrou !
- Simple d'utilisation !

Notice:

Pensez aussi à notre équipement de sécurité ! Valves, vannes, filtres etc. sont dans la liste des accessoires pour le HDM eco BIO.

DÉTAILS TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Débit | 55l/min |
| Température ambiante | -20 - +55°C |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

| | |
|-------------------------------------|--|
| Température du fluide | -10 - +35°C |
| Tuyau d'aspiration | DN 25 |
| Alimentation (tension électrique) | 230V |
| Alimentation (fréquence électrique) | 50Hz |
| Tuyau de soutirage | DN 19 x 4 m |
| Affichage | zweizeiliges, beleuchtetes Monochrom-Display |
| Nombre de points de soutirage | 1 |
| Précision | ± 0,5% |
| Raccordement côté aspiration | G 1" |
| Hauteur d'aspiration | 3,5m |

ACCESSOIRES

| | |
|-----------|--|
| 233400187 | Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve enterrée |
| 233400409 | Flexible de refoulement Biodiesel, serti, 8,00 m DN 19 x 4 au lieu de 4,00 m DN 19 x 4 |
| 233400177 | Filtre Biodiesel avec support 1" |
| 224020020 | Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel |
| 227702100 | Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles |
| 227702050 | Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

| | |
|-----------|---|
| 227702900 | Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz |
| 227702800 | Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User |
| 227702500 | Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge |
| 227000300 | myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro |
| 227000200 | myTecalemit Websoftware Füllstandsmodul für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro als zusätzliches Füllstandserfassungstool für Basis- und Reporting-/ Servicemodul |
| 227000100 | myTecalemit Websoftware Module Reporting et Service |
| 233400373 | Cadre de fondation HDM eco |
| 233400165 | Interrupteur à flotteur HDM eco |
| 233400032 | Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF |
| 233400195 | Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve |
| 233400181 | Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne |
| 224061000 | Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif |
| 224070000 | Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard |
| 224050010 | Sonde de niveau 500 mbar |
| 233400160 | Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco. |
| 233400081 | Clé d'encodage USB pour badge transpondeur |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

| | |
|------------------|--|
| 233400202 | RFID - carte d'identification sans contact |
| 233400200 | Badge à transpondeur |
| 233400508 | Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4 |
| 233400506 | Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4 |
| 233400024 | Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M |
| 233400035 | Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box |

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer