



## **VOLUCOMPTEUR HDM ECO AdBLUE®**

Numéro d'article: 110700900  
EAN: 4031109005043

### **LA DESCRIPTION**

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec logiciel pour PC (2.000 utilisateurs)
- Système à 2 badges conducteur/véhicule
- Identification par technique à transpondeur
- Interface USB pour la consultation des données
- Conforme TRbF, bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Pompe hybride HORNET W 85 H INOX
- Compteur à roue ovale avec codeur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 25 avec pistolet automatique homologué A 2003 ES, y compris articulation tournante et support de tuyau
- Possibilité de raccorder un tube d'aspiration vers l'arrière et enterré
- Conduite d'aspiration min. DN 25
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur monochrome éclairé à deux lignes, hauteur des caractères 8 ou 19 mm
- Mémoire des données de cuve pour max. 10 000 jeu de données de distribution
- Connectivité de données via LAN et WLAN disponible en option
- Connectivité de données via GPRS et UMTS disponible en option
- Menus en allemand, en anglais et en français; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

\* selon la viscosité et le système

## DÉTAILS TECHNIQUES

<b>Débit</b>	max. 40l/min
<b>Température ambiante</b>	-7° - +40°C
<b>Température du fluide</b>	-7° - +40°C
<b>Alimentation (tension électrique)</b>	230V
<b>Alimentation (fréquence électrique)</b>	50Hz
<b>Tuyau de soutirage</b>	DN 19 x 4 m
<b>Raccord d'aspiration filetage femelle</b>	G 1" (BSP)
<b>Nombre de points de soutirage</b>	1
<b>Précision</b>	± 0,5%
<b>Hauteur d'aspiration</b>	4m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## ACCESSOIRES

224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702050	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702900	Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
227702800	Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware   Füllstandsmodul für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro als zusätzliches Füllstandserfassungstool für Basis- und Reporting-/ Servicemodul
227000100	myTecalemit Websoftware Module Reporting et Service
233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400181	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

<b>224050010</b>	Sonde de niveau 500 mbar
<b>233400160</b>	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
<b>233400081</b>	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
<b>233400202</b>	RFID - carte d'identification sans contact
<b>233400200</b>	Badge à transpondeur
<b>233400508</b>	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
<b>233400506</b>	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
<b>233400024</b>	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M
<b>233400035</b>	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer