



VOLUCOMPTEUR HDM 80 eco Box

Numéro d'article: 110700980
EAN: 4031109003841

LA DESCRIPTION

Système de pompage électrique pour l'avitaillement de véhicules et contenants de gasoil.

Livraison:

- Boîtier mural avec pompe auto-amorçante et automate de gestion
- Identification par transpondeur et/ou code PIN

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Transfert de données s'effectue avec la clé USB livrée
- Logiciel de gestion HD Manager eco gratuit
- Le HDA eco intégré se connecte aussi au Cloud mytecalemit - module de base gratuit. Un accès permanent à vos données est garanti, partout et à tout moment depuis votre PC, tablette, Mac ou téléphone portable

Données techniques:

- Version: non étalonnable
- Pompe: à palettes, auto-amorçante
- Instrument de mesure: Compteur à roues ovales avec pulseur
- Flexible de refoulement: 4m DN 25 avec pistolet automatique A2010, homologué sur pivot et accroche-pistolet
- Raccord d'aspiration: G 1 1/4" raccords arrière et souterrain possibles
- Caisson: robuste, en acier à revêtement par poudre
- Automate HDA eco: jusqu'à 2.000 utilisateurs avec interface USB pour lecture de données avec unité de lecture pour badges
- Mémoire: jusqu'à 10.000 opérations
- Affichage: Ecran monochrome illuminé, deux lignes hauteur 8 resp. 19 mm
- Fluide: Gasoil
- Langues: DE, GB, FR, ES, DK, PL, RO, RU
- Conforme TRbF: avec bac collecteur et surveillance de fuites

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	75l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 32
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m
Nombre de points de soutirage	1

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1 1/4"
Hauteur d'aspiration	3,5m

ACCESSOIRES

233400180	Filtre gasoil avec cartouche 30 µm
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware Füllstandsmodul für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro als zusätzliches Füllstandserfassungstool für Basis- und Reporting-/ Servicemodul
227000100	myTecalemit Websoftware Module Reporting et Service

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

234348001	Flexible d'aspiration HDM 80 eco Box
233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT
233400186	Filtre oblique G 1 1/4" pour HDM 80 eco Box
233400032	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
233400188	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
233400182	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve aérienne
224061000	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
224070000	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
233400160	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
233400081	Clé d'encodage USB pour badge transpondeur
233400202	RFID - carte d'identification sans contact
233400200	Badge à transpondeur
233400508	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
233400024	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M
233400035	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer