



## **VOLUCOMPTEUR GASOIL HDM 100 ECO**

Numéro d'article: 110701000  
EAN: 4031109018296

### **LA DESCRIPTION**

- Non étalonnable
- Automate de gestion HDA eco avec solution Cloud pour PC et Mac
- Système à 2 badges conducteur/véhicule - maxi 2.000 chauffeurs/véhicules
- Identification par technique à transpondeur
- Interface USB pour le transfert des données
- Bac d'égouttement et surveillance des fuites inclus

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Pompe à palettes avec moteur asynchrone monophasé
- Compteur à roue ovale avec émetteur à impulsions
- Tuyau de soutirage DN 25 avec pistolet automatique homologué A 2015, y compris articulation tournante et support de tuyau
- Possibilité de raccorder une conduite d'aspiration par le bas et enterrée
- Conduite d'aspiration min. DN 50
- Robuste boîtier en tôle d'acier à revêtement poudre
- Afficheur monochrome éclairé à deux lignes, hauteur des caractères 8 ou 19 mm
- Mémoire des données de cuve pour max. 10.000 opérations
- Connexions via LAN, WiFi, GPRS ou UMTS disponibles en option
- Menus en allemand, en anglais et en français; d'autres langues peuvent être chargées par clé USB

## DÉTAILS TECHNIQUES

<b>Débit</b>	ca. 100l/min
<b>Température ambiante</b>	-20 - +55°C
<b>Température du fluide</b>	-10 - +35°C
<b>Tuyau d'aspiration</b>	DN 32
<b>Alimentation (tension électrique)</b>	230V
<b>Alimentation (fréquence électrique)</b>	50Hz
<b>Tuyau de soutirage</b>	DN 25 x 4m
<b>Raccord d'aspiration</b>	DN 32
<b>Nombre de points de soutirage</b>	1
<b>Précision</b>	± 0,5%
<b>Raccordement côté aspiration</b>	G 1 1/4"
<b>Hauteur d'aspiration</b>	2,5m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

## ACCESSOIRES

233400165	Interrupteur à flotteur HDM eco
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702100	Support In-house preconfiguration for up to 100 drivers/vehicles
227702050	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702900	Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort durch Ingenieur oder Produktmanager, Tagessatz
227702800	Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware   Füllstandsmodul für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro als zusätzliches Füllstandserfassungstool für Basis- und Reporting-/ Servicemodul
227000100	myTecalemit Websoftware Module Reporting et Service
233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400300	Supplément pour pistolet Slimline ZVA à la place du ZVA TECALEMIT
233400186	Filtre oblique G 1 1/4" pour HDM 80 eco Box
233400180	Filtre gasoil avec cartouche 30 µm

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

<b>233400032</b>	Connexion LAN pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
<b>233400188</b>	Valve anti-retour 1 1/4" pour HDM 80 eco, cuve enterrée
<b>233400195</b>	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
<b>224061000</b>	Coffret de connexion IP66 avec filtre thermoactif
<b>224070000</b>	Kit de montage 1" pour sondes de niveau standard
<b>224050010</b>	Sonde de niveau 500 mbar
<b>233400160</b>	Raccordement pour une sonde de niveau à l'automate de gestion HDM eco.
<b>233400202</b>	RFID - carte d'identification sans contact
<b>233400200</b>	Badge à transpondeur
<b>233400508</b>	Flexible de refoulement, serti, 8,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
<b>233400506</b>	Flexible de refoulement, serti, 6,00 m DN 25 x 4 au lieu de 4,00 m DN 25 x 4
<b>233400024</b>	Module LTE (4G) pour HDM/HDA eco avec carte SIM M2M
<b>233400035</b>	Connexion WiFi pour HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer