



POMPE PNEUMATIQUE TecPump DP 56 D RATIO 5:1

Numéro d'article: 121425101
EAN: 4031109020602

LA DESCRIPTION

Pour huiles moteur SAE 50

Pompe pneumatique à piston DP 56 D avec:

- Pompe TecPump DP 56 D avec tube long pour fût de 60 l et 200 l avec

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

fausse blonde 2" BSP

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	bis zu 16l/min
Longueur de tuyau d'aspiration	940mm
Rapport de démultiplication	5 : 1
Gamme de viscosité	max. 5000mPa·s
Consommation d'air	300l/min
Tuyau de refoulement	4 m
Pression d'utilisation	6 - 8bar
Raccord à vis de fût	2"
Diamètre de tube	42mm

ACCESSOIRES

AA7102	Raccord mâle adaptateurs XF DN 7,2 ¼"
027155215	Soupape pour TecPump DPX6
043332351	Porte-tuyau mural en fonte d'aluminium
043561011	Egouttoir pour 1 enrouleur
027240552	Pistolet pour huile d'engrenage/de boîte

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

027240532	Pistolet pour huile moteur
405500800	Vanne ½" m/f laiton nickelé Tous les modèles DP X6
043508480	Fausse bonde (déjà livrée avec les modèles D) Tous les modèles DP X6
043332400	Support mural avec vis pour fixation de pompe Tous les modèles DP X6 avec tube d'aspiration
027110152	Régulateur de pression ¼" Tous les modèles DP X6
029030306	Flexible de raccordement 2,5 m Tous les modèles DP X6
013496005	Enrouleur eco, flexible 1/2", 15 m
013496001	Enrouleur eco ,flexible 1/2", 15 m
029063100	Flexible pour DP X6 - 10,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063040	Flexible pour DP X6 - 4,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063020	Flexible pour DP X6 - 2,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063010	Flexible pour DP X6 - 1,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063006	Flexible pour DP X6 - 0,6 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029056471	Tube plongeur pour cuve 1.800 mm avec flexible et fausse bonde 2" BSP
029056461	Tube plongeur pour fût 900 mm avec flexible et fausse bonde 2" BSP

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer