POMPE PNEUMATIQUE TECPUMP DP 56 ECO

HUILE

Numéro d'article:121425400
EAN: 4031109015653

LA DESCRIPTION

Pour huiles moteur SAE 50

Pompe pneumatique à piston DP 56 dans un kit complet avec:

- Pompe DP 56 avec ratio 5:1

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Tube d´aspiration 940 mmavec fausse bonde 2“
- Flexible de distribution 4,0 m
- Pistolet à huile avec bec pour huile moteur (monté) et bec pour huile de boites (dans le carton)
- Régulateur de pression avec vanne
- Flexible de raccordement 2,5 m, spiralé avec coupleur et embout DN 7,2

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	bis zu 13l/min
Longueur de tuyau d´aspiration	940mm
Rapport de démultiplication	3 : 1
Gamme de viscosité	max. 5000mPa·s
Consommation d'air	300l/min
Tuyau de refoulement	4 m
Pression d'utilisation	6 - 8bar
Raccord à vis de fût	2"
Diamètre de tube	42mm

ACCESSOIRES

027240532	Pistolet pour huile moteur
027240552	Pistolet pour huile d’engrenage/de boite
043332351	Porte-tuyau mural en fonte d’aluminium

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

043561011	Egouttoir pour 1 enrouleur
013496005	Enrouleur eco, flexible 1/2", 15 m
013496001	Enrouleur eco ,flexible 1/2", 15 m
AA7102	Raccord mâle adaptateurs XF DN 7,2 ¼“
405500800	Vanne ½“ m/f laiton nickelé Tous les modèles DP X6
029030306	Flexible de raccordement 2,5 m Tous les modèles DP X6
027110152	Régulateur de pression ¼“ Tous les modèles DP X6
043332400	Support mural avec vis pour fixation de pompe Tous les modèles DP X6 avec tube d´aspiration
043508480	Fausse bonde (déjà livrée avec les modèles D) Tous les modèles DP X6
029056461	Tube plongeur pour fût 900 mm avec flexible et fausse bonde 2“ BSP
029056471	Tube plongeur pour cuve 1.800 mm avec flexible et fausse bonde 2“ BSP
029063006	Flexible pour DP X6 - 0,6 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063010	Flexible pour DP X6 - 1,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063020	Flexible pour DP X6 - 2,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063040	Flexible pour DP X6 - 4,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
029063100	Flexible pour DP X6 - 10,0 m 1/2" m/f, max. pression 160 bar
027155215	Soupape pour TecPump DPX6

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm