HDT-DIESEL-ECO-BOX 3 CUVE VT1000 AVEC

DIESEL / FIOUL D

Numéro d'article:150301064
EAN: 4031109020770

LA DESCRIPTION

Pompe à palettes électrique, auto-amorcante pour le transfert de gazole, fioul, liquide de refroidissement, GTL, HVO et R33. Convient parfaitement à l´utilisation dans l´agriculture, l´industrie, les stations privatives et/ou similaires.

Contenu:

- Diesel-Eco-Box 3

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- avec pompe à palettes TecPump 600 AC
- Protection anti-siphon
- Filtre d´aspiration en Inox (1.4301) intégré dans la chambre de pompe
- Valve de surpression intégrée
- Câble de 2 m de long avec prise Schuko
- Compteur mécanique Z400
- Cuve double paroi en PE, galvanisé
- Détecteur de fuite optique
- Afficheur de niveau, contrôle visuel

Données techniques:

- Type de pompe: à palettes
- Température du liquide: -10° C jusqu´à 40° C
- Température ambiante: -20° C jusqu´à +40° C
- auteur d´aspiration: max. 4,0 m (selon viscosité et installation)
- Pression nominale: max. 2,0 bar
- Débit nominal: max. 55 l/min.
- Filtre: taille 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	55l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Pression de refoulement	2bar
Raccord d'aspiration	G 1"
Hauteur d'aspiration	4m

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

Raccord fileté	G1"
Raccordement électrique	370W 4,5A230 V | 50 Hz

ACCESSOIRES

252300000	Pistolet standard ZV 2000
234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
252620000	Pistolet automatique A 2010

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm