



JAUGEAGE ÉLECTRONIQUE LEVELCONTROLLER TS, SÉCURITÉ ANTI-DÉBORDEMENT, AVEC FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR, GSM, ENTRÉES MESSAGE DE SIGNALISATION DES DÉFAUTS / CONTACTS D'ALARME

Numéro d'article: 225500200
EAN: 4031109010764

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

LA DESCRIPTION

- Fluides: Sondes de niveau standard: par ex. eau, gasoil, fioul, huile moteur, huile végétale, solution d'urée aqueuse AdBlue
- **Attention: tenir compte de la compatibilité avec le fluide des pièces en contact avec celui-ci !**
- Précision: jusqu'à 0,5% du niveau maximum possible
- Matériau: pièces en contact avec le fluide:
 - Sonde de niveau: Boîtier: acier CrNi 1.4571 Câbles: FEP
 - Sonde de niveau Atex: Boîtier: acier CrNi 1.4571, Tube de protection de câble (à commander séparément): acier CrNi
- Sondes de niveaux non incluses, mais disponibles en accessoires optionnels
- Remarque: Paramétré pour le gasoil
- Deux entrées de signalisation des défauts
- Deux contacts d'alarme sous forme de sorties tout ou rien
- Module GSM inclus (sans carte SIM)
- Transmission de données et paramétrages possibles par SMS
- Configuration: par touches (en option: configuration à distance par module GSM)
- *LevelController avec a homologation générale du centre technique du bâtiment: DIBt Z-65.11-479 en association avec les sondes de niveau Réf. 224 0x0 000.*

DÉTAILS TECHNIQUES

Degré de protection	IP 54
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Précision de mesure	+/- 0,5%
Affichage	5Digit(s)
Plage de température	-10 - +50°C
Clavier	2Touche(s)
Hauteur de caractères	16mm

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer