

ENROULEUR DOUBLE FLEXIBLE LK D280, 3M

HUILE

Numéro d'article:013551014
EAN: 4031109006316

LA DESCRIPTION

- pour huiles hydrauliques minérales
- Axe de cylindre muni de 2 raccords d'entrée
- Axe de cylindre muni de 2 raccords de sortie
- Dévidoir de tuyau avec bloc ressort protégé
- Porte-cylindre

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Longueur enroulée max. pour tuyau de type AF 6,3 HH: 3,3 m
- Longueur enroulée max. pour tuyau de type AF 8 HH: 3,0 m
- Sortie de tuyau: bicône 8, DIN 7608

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression de fonctionnement max.	200bar
Température de fonctionnement	-40 - 80°C
Entrée d´enrouleur	CE 10-S
Diamètre de l´enrouleur	280mm

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Am Heizwerk 4
24983 Handewitt
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm