



ENROULEUR DOUBLE FLEXIBLE LK D390

HUILE **0**

Numéro d'article: 013553014

EAN: 4031109006330

LA DESCRIPTION

- Pour huiles hydrauliques minérales
- Axe de cylindre muni de 2 raccords d'entrée
- Axe de cylindre muni de 2 raccords de sortie
- Dévidoir de tuyau avec bloc ressort protégé
- Porte-cylindre

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KGMunketoft 42
24937 Flensburg**T** +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.deLun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Longueur enroulée max. pour tuyau de type AF 6,3 HH: 7,0 m
- Longueur enroulée max. pour tuyau de type AF 8 HH: 6,0 m
- Sortie de tuyau: biccône 8, DIN 7608

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression de fonctionnement max.	200bar
Température de fonctionnement	-40 - 80°C
Entrée d'enrouleur	CE 10-S
Diamètre de l'enrouleur	390mm

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer