Pompe pneumatique fixe TPAe, étalonnable

Numéro d'article: 015426016
EAN: 4031109006583

LA DESCRIPTION

- Pour huile moteur, huile d'engrenage et huile hydraulique
- Avec dispositif préventif de mesure du gaz,
- Avec régulateur de pression d'huile, arrêt automatique
- Tuyau de raccordement d'air avec tourillon d'emmanchement

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm

- Raccord d'aspiration avec collecteur d'impuretés G 3/4"
- **Sans conduite d'aspiration, sans conduite de pression**

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 10l/min
Température ambiante	+ 10 - + 60°C
Température du fluide	+ 10 - + 60°C
Rapport de démultiplication	4:1
Gamme de viscosité	max. 2000mPa·s
Pression pneumatique max.	16bar

ACCESSOIRES

043526801	Egouttoir pour pompe électrique fixe
027133582	Vanne à boisseau à 2 voies 3/4" f+m
026090511	Tube flexible DN 20 x 500 mm de long
029058101	Conduite de retour en flexible entièrement métallique, 2 m
029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
043820701	Conduite de retour en tuyau PVC fileté, 1,50 m
043508481	Anneau de guidage pour tube d'aspiration - G 2"

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de
Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm

027705010	Dispositif de dégazage manuel

TECALEMIT GMBH & CO. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 5 pm
Ven. 08 am - 4 pm