



POMPE ÉLECTRIQUE TZ10I, NON ÉTALONNABLE, TRANSPORTABLE

Numéro d'article: 015471201
EAN: 4031109001854

LA DESCRIPTION

- Pour huile moteur, huile d'engrenage, huile hydraulique et antigel pour liquide de refroidissement (concentré)
- Portable, montée sur console
- Suralimentation interne
- Raccord d'aspiration et de pression avec filetage femelle G 1/2"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Collecteur d'impuretés 630 µm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 10l/min
Température ambiante	0 - +40°C
Température du fluide	0 - +60°C
Puissance d'entraînement	0,55kW
Degré de protection	IP 44
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Gamme de viscosité	max. 600mPa-s
Raccord de pression	G 3/4"
Pression de refoulement	max. 10bar
Raccord d'aspiration	G 1/2"

ACCESSOIRES

029060412	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 1,6 m de long
029060422	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 2,25 m de long

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

029060432	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 3,15 m de long
029060442	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 4,50 m de long
029060462	Flexible d'aspiration et de décharge DN 16, 6,30 m de long
029056451	Tube d'aspiration pour fût de 200 l DN32, souple
029056391	Tube d'aspiration pour autres cuves longueur 1,8m
027170211	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
027170221	Poignée compteur FMOG, digitale, non étalonnable
027240532	Pistolet pour huile moteur
027240552	Pistolet pour huile d'engrenage/de boîte
043508481	Anneau de guidage pour tube d'aspiration - G 2"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer