



ELECTROVANNES TMS AIR

Numéro d'article: 030366011
EAN: 4031109008723

LA DESCRIPTION

- Alimentation en basse tension de 24 V
- Raccord 3/4 femelle avec filtre de protection intégré
- Vannes doubles HighFlow/ LowFlow
- Grande précision de mesure
- Câble de raccordement avec connecteur verrouillable
- Fixation du boîtier, faibles dimensions

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit min./max.	15l/min
Raccordement	1"
Pression de refoulement max.	10bar
Impulsions	2 x 113Impulsions/l
Alimentation (tension électrique)	24V
Gamme de viscosité	20 - 2000mPa·s
Plage de température	-10 - +50°C
Précision de mesure après calibrage	± 1%
Matériau du boîtier	Aluminium
Gamme de viscosité	20 - 2000mPa·s
Plage de température	-10 - +50°C
Précision de mesure après calibrage	± 0,5%
Matériau du boîtier	Aluminium
Gamme de viscosité	20 - 2000mPa·s
Plage de température	-10 - +50°C
Quantité délivrée minimale	1l
Précision de mesure après calibrage	± 0,5%
Matériau du boîtier	Aluminium

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer