

POMPE ÉLECTRIQUE HORNET G 40/12, SANS ACCESSOIRES

DIESEL **D****ANTIGEL POUR RADIATEURS** **R**

Numéro d'article: 104430000

EAN: 4031109016049

LA DESCRIPTION

- Pour gasoil, fioul EL/L, antigel pour liquide de refroidissement (non dilué), GTL, HVO, R33
- Prise d'aspiration avec protection anti-siphonage intégrée
- Protection thermostatique
- Fiche CE - longueur de câble 2 m

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 38l/min
Filetage	M 64 x 4 / G 2"
Puissance d'entraînement	250W
Degré de protection	IP 44
Tuyau d'aspiration	1600mm
Courant consommé	1,2A
Alimentation (tension électrique)	230V
Alimentation (tension électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	4m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Coupe transversale du tuyau de soutirage

DN 19 x 4mm

Hauteur d'aspiration max.

2m

ACCESSOIRES

252610000	Pistolet automatique A 2010
252400000	Pistolet standard ZP 19
252300001	Pistolet standard ZV 2000
247080000	Flexible DN 19 x 4, Horn 40X
234401000	Flexible d'aspiration W40 - 1.600 mm de long, complet avec filtre
253591000	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 40
253591997	Kit de montage FMT 3 à HORNET 40

PIÈCES DE RECHANGE

248000070	Kit de pièces de rechange 7
------------------	-----------------------------

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer