

POMPE ÉLECTRIQUE HORNET G 40/24, SANS ACCESSOIRES

Numéro d'article: 104440000

EAN: 4031109018074

DIESEL / FIOUL 
ANTIGEL POUR RADIATEURS 

LA DESCRIPTION

- Pour gasoil, fioul EL/L, antigel pour liquide de refroidissement (non dilué), GTL, HVO, R33
- Prise d'aspiration avec protection anti-siphonage intégrée
- Protection thermostatique
- Fiche CE - longueur de câble 2 m

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 34l/min
Filetage	M 64 x 4 / G 2"
Puissance d'entraînement	180W
Degré de protection	IP 44
Tuyau d'aspiration	1600mm
Courant consommé	7,5A
Alimentation (tension électrique)	24V
Alimentation (tension électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	4m

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Coupe transversale du tuyau de soutirage

DN 19 x 4mm

Hauteur d'aspiration max.

2m

ACCESSOIRES

252610000

Pistolet automatique A 2010

252400000

Pistolet standard ZP 19

252300001

Pistolet standard ZV 2000

247080000

Flexible DN 19 x 4, Horn 40X

234401000Flexible d'aspiration W40 - 1.600 mm de long,
complet avec filtre**253591000**Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET
40**253591997**

Kit de montage FMT 3 à HORNET 40

PIÈCES DE RECHANGE

248000070

Kit de pièces de rechange 7

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer