



POMPE ÉLECTRIQUE HORNET G 40/12 A

Numéro d'article: 104538700

EAN: 4031109000215

DIESEL / FIOUL **D**
ANTIGEL POUR RADIATEURS **R**

LA DESCRIPTION

- Pour gasoil, fioul EL/L et antigel pour liquides de refroidissement (non dilué), GTL, HVO, R33
- Prise d'aspiration avec protection anti-siphonage intégrée
- Crépine
- Ressort anti-coude
- Protection thermostatique

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Pistolet automatique A 2010 et articulation tournante de tuyau
- Fiche basse tension - longueur du câble 2 m

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 24l/min
Filetage	M 64 x 4 / G 2"
Puissance d'entraînement	150W
Degré de protection	IP 44
Tuyau d'aspiration	1600mm
Courant consommé	12,5A
Alimentation (tension électrique)	12V
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Hauteur d'aspiration max.	2m

ACCESSOIRES

252610000	Pistolet automatique A 2010
252400000	Pistolet standard ZP 19
252300001	Pistolet standard ZV 2000

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

247080000	Flexible DN 19 x 4, Horn 40X
234401000	Flexible d'aspiration W40 - 1.600 mm de long, complet avec filtre
253591000	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 40
253591997	Kit de montage FMT 3 à HORNET 40

PIÈCES DE RECHANGE

248000070	Kit de pièces de rechange 7
-----------	-----------------------------

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer