



POMPE ÉLECTRIQUE HORNET G 40/24 A

Numéro d'article: 104548700
EAN: 4031109000222

LA DESCRIPTION

- Pour gasoil, fioul EL/L et antigel pour liquides de refroidissement (non dilué), GTL, HVO, R33
- Prise d'aspiration avec protection anti-siphonage intégrée
- Crépine
- Ressort anti-coude
- Protection thermostatique
- Pistolet automatique A 2010 et articulation tournante de tuyau

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Fiche basse tension - longueur du câble 2 m

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 27l/min
Filetage	M 64 x 4 / G 2"
Puissance d'entraînement	180W
Degré de protection	IP 44
Tuyau d'aspiration	1600mm
Courant consommé	7,5A
Alimentation (tension électrique)	24V
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Hauteur d'aspiration max.	2m

ACCESSOIRES

247080000	Flexible DN 19 x 4, Horn 40X
234401000	Flexible d'aspiration W40 - 1.600 mm de long, complet avec filtre
253591000	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 40

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

252400000

Pistolet standard ZP 19

252300001

Pistolet standard ZV 2000

252610000

Pistolet automatique A 2010

253591997

Kit de montage FMT 3 à HORNET 40

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer