



POMPE ÉLECTRIQUE HORNET G 40/24 A FMT 3

Numéro d'article: 104578702

EAN: 4031109009744

DIESEL / FIOUL



ANTIGEL POUR RADIATEURS



LA DESCRIPTION

- Pour gasoil, fiou EL/L et antigel pour liquides de refroidissement (non dilué), GTL, HVO, R33
- Prise d'aspiration avec protection anti-siphonage intégrée
- Crépine

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

- Ressort anti-coude
- Protection thermostatique
- Pistolet automatique A 2010 et articulation tournante de tuyau
- Fiche basse tension - longueur du câble 2 m
- Avec débitmètre électronique FMT 3

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	ca. 25l/min
Filetage	M 64 x 4 / G 2"
Puissance d'entraînement	180W
Degré de protection	IP 44
Tuyau d'aspiration	1600mm
Courant consommé	7,5A
Alimentation (tension électrique)	24V
Tuyau de soutirage	4m
Coupe transversale du tuyau de soutirage	DN 19 x 4mm
Hauteur d'aspiration max.	2m

PIÈCES DE RECHANGE

248000070	Kit de pièces de rechange 7
-----------	-----------------------------

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer