



POMPE ÉLECTRIQUE TecPump 600 STANDARD Z 400 FLEXIBLE 4 M, PISTOLET A2010 AVEC PROTECTION ANTI-SIPHON

Numéro d'article: 105621400
EAN: 4031109013079

LA DESCRIPTION

- Pompe à palettes TecPump 600 - 230V
- Protection anti-siphon/retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox (1.4301) intégré à la chambre de mesure

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Soupape de supression intégrée
- Câble (2 m de long) avec fiche Schuko
- Flexible aspiration: 1,6 m
- Flexible refoulement: 4,0m (DN19)
- Pistolet automatique A 2010
- Compteur mécanique Z 400

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit nominal	55l/min
Filetage	G 2"
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance	370W
Protection	IP 54
Flexible aspiration	1600mm
Courant nominal	4,5A
Alimentation	230 / 50V / Hz
Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Flexible refoulement	4m
Refoulement	G 1"
Hauteur d'aspiration	4m
Pression nominale	2bar

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Aspiration	G 1"
Câble	2m

ACCESSOIRES

252300000	Pistolet standard ZV 2000
252690000	Pistolet automatique ZVA Slimline
234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000400	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 4m
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
331000800	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 8m
252620000	Pistolet automatique A 2010
253010101	Compteur mécanique Z 400, rétrokit pour HORNET 50/80
253591004	Débitmètre électronique FMT 3 - Kit pour HORNET 50/80
253591998	Kit de montage FMT 3 à HORNET 50/80
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer