



**ELECTRIC PUMP
TECPUMP 400 DC 12
STANDARD DESIGN
INCL. SIPHON
PROTECTION 6 M
PUMP HOSE, A2010**

Numéro d'article: 105720600

EAN: 4031109020039

DIESEL / FIOUL
ANTIGEL POUR RADIATEURS



Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

TECALEMIT GMBH & CO. KG

Am Heizwerk 4
24983 Handewitt

T +49 461 8696-126
M sales@tecalemit.de

Lun. - Jeu.: 08 am - 4:30 pm
Ven. 08 am - 3 pm

LA DESCRIPTION

<liPompe à palettes électrique auto-amorçante pour le gasoil, le fuel et le liquide de refroidissement (concentré), GTL, HVO, R33.

- Idéal pour l'utilisation dans l'agriculture, l'industrie, pour les stations mobiles de distribution.

Contenu de la livraison:

- Pompe à palettes TecPump 400 DC
- Anti-siphon / retour à la cuve
- Filtre d'aspiration en Inox intégré dans la chambre de pompe
- Vanne de surtension intégrée
- Câble de 6 m avec pinces-croco
- Flexible d'aspiration: 1,65 m
- Flexible de refoulement: 6,0 m
- Pistolet automatique A 2010

Données techniques:

- Filtre d'aspiration: maillage 0,9 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	max. 42l/min
Température ambiante	-20 - +40°C
Température du fluide	-10 - +40°C
Puissance d'entraînement	330W
Degré de protection	IP 54
Courant consommé	24A
Hauteur d'aspiration max.	4m
Pression de refoulement	max. 1,2bar

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Longueur de câbles	6m
Raccord de pression filetage femelle	G1"
Raccord d'aspiration filetage femelle	G1"
Tension électrique de l'entraînement	12,5V (DC)

PIÈCES DE RECHANGE

234338000	Flexible d'aspiration DN 19 x 4
331000600	Flexible confectionné DN 19 x 4, G 1" FM, serti - 6m
252620000	Pistolet automatique A 2010
208600010	Anschlussflansch-Set für TecPump 600
517590011	Schmutzsieb TecPump 400 DC Flügel 5x inkl. O-Ring

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer